MI3MN



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °

Эстетика


Эстетика	Универсальный	**Отделка**	Черный матовый
Цвет	Черный	**Тип струи**	Одинарная струя
Тип излива	U излив	**Аэратор**	Да
Тип мойки	Один рычаг	**Количество гибких шлангов**	2

Технические характеристики

Характеристики	ESC	**Минимальное давление**	1 bar
Длина гибких шлангов	370 мм	**Оптимальное давление**	3 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	**Тип картриджа**	35 Ø
Максимальное давление	5 bar	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	301 мм


237
200
Ø24
72
25°
301
6°
90°
Ø43
222
144.5
54.5
98.5
max.45
min.Ø35 - max.Ø39
Ø50
336
G3/8"
360°

Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MI3CR

Цвет: Хромированный

Symbols glossary



С системой экономии горячей воды (ESC) рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°