

MID1CR



Famille	Mitigeurs
Matériau	Laiton
Bras rotatif	Oui
Rotation bras	180 °



Esthétique



Esthétique	Universel	Type de douchette	Extractible
Couleur	Chromé	Type de jet	Jet unique
Finition	Brillant	Aérateur	Oui
Type de goulot	Bec L	Nombre de tuyaux flexibles	2
Type de mitigeur	Monocommande		


Tech



Caractéristiques	ESC, WSC	Pression maximale	5 bar
Longueur tuyaux flexibles	400 mm	Pression minimale	1 bar
Connexion tuyaux flexibles	3/8 "	Pression optimale	3 bar
Type de cartouche	35 Ø	Production d'eau (l/min)	12 l
Clapet anti-retour	Oui	Diamètre trou mitigeur	35 mm

Informations logistiques

Hauteur du produit (mm) 325 mm



Not included accessories



STABMIX

Stabilisateur pour mixeur

Symbols glossary (TT)



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



WSC : Avec le système de cartouche économiseur d'eau WSC Water Saving Cartridge, le levier de commande s'arrête à mi-chemin, permettant au mélangeur de fournir 50% de l'eau (suffisant pour les activités de cuisson normales) pour économiser sur la consommation d'eau.



Rotation du bec pivotant de 180°.



La douchette extractible permet d'augmenter le rayon d'action du mitigeur et elle est extrêmement polyvalente, pratique et confortable.