

## MID1NS



Rodzina produktów

Materiał

Obrotowa wylewka

Stopień obrotu wylewki

Baterie kuchenne

Mosiądz

Tak

180 °



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Typ wylewki

Rodzaj baterii

Wykończenie

Universal

Nikiel

Wylewka "L"

Jednouchwytowa

Satynowany

Prysznic

Typ dyszy

Perlator natrysku

Liczba wężyków do podłączenia baterii

Wyciągana

Dysza pojedyncza

Tak

2

## Specyfikacja techniczna



Cechy

Długość wężyka do podłączenia

Podłączenie wężyka

Maksymalne ciśnienie

Minimalne ciśnienie

ESC (Głowica oszczędzająca energię),  
WSC (Głowica oszczędzająca wodę)

400 mm

3/8 "

5 bar

1 bar

Optymalne ciśnienie

Typ ceramicznego wkładu

Średnica otworu na baterie

Rodzaj baterii

3 bar

35 Ø

35 mm

Tak

## Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm)

325 mm



---

## Kompatybilne Akcesoria

---



**STABMIX**

Stabilizator kranu

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**MID1MN**

Kolor: Czarny



**MID1CR**

Kolor: Chrom

---

## Słowniczek oznaczeń

---



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



W systemie oszczędzającym wodę WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia sterująca zatrzymuje się w połowie drogi, powodując wypływ 50% wody (wystarczającej do normalnego gotowania).



Obrotowa wylewka 180°



Wyciągany prysznic ręczny pozwala zwiększyć zasięg działania baterii i jest niezwykle uniwersalny, praktyczny i wygodny.