MID2CR

Rodzina produktów	Baterie kuchenne
Materiał	Mosiądz
Obrotowa wylewka	Tak
Stopień obrotu wylewki	360 °



Linia wzornicza


Linia wzornicza	Universal	**Prysznic**	Wyciągana
Kolor	Chrom	**Typ dyszy**	Dysza pojedyncza
Typ wylewki	Wylewka "J"	**Perlator natrysku**	Tak
Rodzaj baterii	Jednouchwytowa	**Liczba wężyków do podłaczenia baterii**	2
Wykończenie	Połysk		

Specyfikacja techniczna

Cechy	ESC (Głowica oszczędzająca energię), WSC (Głowica oszczędzająca wodę)	**Optymalne ciśnienie**	3 bar
		Water production (l/min)	12 l/min
		Typ ceramicznego wkładu	35 Ø
Długość wężyka do podłączenia	400 mm	**Średnica otworu na baterie**	35 mm
Podłączenie wężyka	3/8 "	**Rodzaj baterii**	Tak
Maksymalne ciśnienie	5 bar		
Minimalne ciśnienie	1 bar		

Informacje logistyczne

Wysokość produktu (mm)	448 mm


Ø25
448
90
25°
144.5
54.5
Ø50
max.55
min.Ø35 - max.Ø39
L.1200
G3/8"
237
200
60
Ø25
250.5
90°
Ø43
100.5
364
180°

Kompatybilne Akcesoria



STABMIX

Stabilizator kranu

Dostępne wersje kolorystyczne



MID2MN

Kolor: Czarny

Słowniczek oznaczeń



W systemie ESC (Energy Saving Cartridge) dźwignia sterująca umieszczona pośrodku dozuje tylko zimną wodę, a nie 50% ciepłej i 50% zimnej.



W systemie oszczędzającym wodę WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia sterująca zatrzymuje się w połowie drogi, powodując wypływ 50% wody (wystarczającej do normalnego gotowania).



Obrotowa wylewka 360°



Wyciągany prysznic ręczny pozwala zwiększyć zasięg działania baterii i jest niezwykle uniwersalny, praktyczny i wygodny.