

MID2CR



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	180 °



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Отверстие для смесителя / эксцентрика	Выдвижной
Цвет	Хромированный	Тип струи	Одинарная струя
Тип излива	J излив	Аэратор	Да
Тип мойки	Один рычаг	Количество гибких шлангов	2
Отделка	Глянцевый		

Технические характеристики



Характеристики	ESC, WSC	Оптимальное давление	3 bar
Длина гибких шлангов	400 мм	Поток воды (л/мин.)	12 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Тип картриджа	35 Ø
Максимальное давление	5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Минимальное давление	1 bar	Тип мойки	Да

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	448 мм
----------------------	--------



Совместимые Аксессуары



СТАВМІХ

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MID2MN

Цвет: Черный

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.