

## MIDR7RA-2



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	180 °



### Эстетика



Эстетика	Колониальный стиль (Coloniale)	Отверстие для смесителя /эксцентрика	Мобильный полупрофессиональный
Цвет	Медный	Тип струи	Двойная струя
Тип излива	Пружинный излив	Аэратор	Да
Тип мойки	Полу-профессиональный однорычажный	Количество гибких шлангов	2
Отделка	Медный		

### Технические характеристики



Характеристики	ESC, WSC	Оптимальное давление	3 bar
Длина гибких шлангов	500 мм	Поток воды (л/мин.)	12 л
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Тип картриджа	35 Ø
Максимальное давление	5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм
Минимальное давление	1 bar		

### Логистическая информация

Высота продукта (мм)	550 мм
----------------------	--------



## Совместимые Аксессуары

---



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

---

## Alternative products

---



**MIDR7O-2**

**Цвет:** Латунный



**MIDR7CR-2**

**Цвет:** Хромированный

## Symbols glossary

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 180°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Выносной душ с двойной струей. Можно просто переключаться между стандартным режимом струи и режимом распыления.