MIR6CR-2



Сімейство продуктів	Смесители
Матеріал	Латунний
Поворотный излив	Так
Поворотный излив	360 °

Естетика


Естетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Колір	Хром
Тип излива	L излив
Тип мийки	Штампована
Оздоблення	Глянцевий
Тип струи	Одинарная струя
Аэратор	Так
Количество гибких шлангов	2

Технічні характеристики

Характеристики	ESC
Длина гибких шлангов	370 мм
Гибкое соединение шлангов	3/8 "
Максимальное давление	5 bar
Минимальное давление	1 bar
Оптимальное давление	3 bar
Поток воды (л/мин.)	12 л
Тип картриджа	35 Ø
Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм)	299 мм


119
Ø35
25°
298
175
65
Ø52
max.40
min.Ø35 - max.Ø43
269
232
Ø18
4°
90°
214
Ø42
79
326
G3/8"
360°

Compatible Accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



MIR6RA-2

Колір : Колір міді



MIR6O-2

Колір : Латунний



MIR6NS-1

Колір : Никель

Symbols glossary



С системой экономии горячей воды (ESC) рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°