

MTE30



Installation Pose libre
Catégorie Une porte
Type de refroidissement Static
Dégivrage Automatique

Technology typeThermoelectricType de charnièresStandardPosition des charnièresDroitePorte réversibleOui

Code EAN 8017709312534



Distribution

Industries Hotels

Esthétique

CouleurNoirMatériau de la portePlastique

PoignéeIntégréeCouleur du logoChroméMatériau des parois latéralesTôle d'acier

Couleur des parois latérales Noir

Logo Sérigraphié

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables 1

Type de clayettes réglables Verre
Eclairage interne réfrigérateur Oui

Eclairage interne réfrigérateur Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables 1

Nombre de balconnets porte-bouteilles 1



Autres caractéristiques techniques

Type de gaz réfrigérant R600a Quantité de réfrigérant 25 g

(gr)

20 I

Performance / Etiquette Energétique

Niveau sonore 23 dB(A) re 1 pW

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

G Å

Consommation d'énergie annuelle 131 kWh/a

Classe énergétique G
Classe d'émissions acoustiques dans l'air A
Volume net total 20 l

Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

Volume brut total 30 l
Classe climatique N
EEI 168 %

Raccordement électrique

Puissance nominale65 WTension230 VFréquence50/60 HzLongueur du câble d'alimentation150 cmType de prise(F;E) Schuko


Informations logistiques

Largeur du produit 384 mm
Profondeur du produit sans poignée 375 mm
Hauteur du produit avec pieds 468 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au 567 mm

maximum

Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90° 742 mm







Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.




Classe énergétique G



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Benefit (TT)



The integrated handle optimises space and reduces the risk of bumps thanks to the absence of protrusions. Additionally, the continuous surface makes cleaning easier

The internal lighting ensures optimal visibility of the shelves, improving organisation within the fridge compartment

Automatic defrosting prevents ice build-up and reduces the need for manual intervention, improving reliability and service continuity