

MTE30



Instalare	Independent
Categorie	O ușă
Tip răcire	Thermo-Electric
Dezghețare	Automat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709312534



Estetică

Culoare	Negru
Material	Plastic
Mâner	Încorporat
Culoare logo	Crom
Material lateral	Oțel
Culoare laterală	Negru
Logo	Silk screen

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	1
Tip de rafturi reglabile	Sticlă
Lumină internă în frigider	Da
Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși	1
Nr. de rafturi sticle	1

Alte caracteristici tehnice

Tip gaz agent frigorific	R600a	Cantitatea de agent frigorific (g)	25 g
--------------------------	-------	------------------------------------	------

Etichetă performanță/energie

Emisiile de zgomot transmise prin aer 23 dB(A) re 1 pW

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019




Annual energy consumption	131 kWh/a
Energy efficiency class	G
Airborne acoustical noise emission class	A
Total net volume	20 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	20 l
Total gross volume	30 l
Climate class	N
EER	168 %

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko
Valoarea nominală a conexiunii electrice	65 W
Tensiune (V)	230 V
Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Lungimea cablului de alimentare	150 cm

Informațiile logistice

Lățime	384 mm
Adâncime fără mâner	375 mm
Înălțime	468 mm
Lățimea produsului cu deschiderea maximă a ușilor	567 mm
Adâncimea produsului cu ușile deschise la 90°	742 mm



Symbols glossary



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.



Clasa de eficiență energetică G

Benefit (TT)

The R600a refrigerant, with a low environmental impact, ensures rapid cooling and reduced energy consumption.

The integrated handle optimises space and reduces the risk of bumps thanks to the absence of protrusions. Additionally, the continuous surface makes cleaning easier.

The internal lighting ensures optimal visibility of the shelves, improving organisation within the fridge compartment.

Automatic defrosting prevents ice build-up and reduces the need for manual intervention, improving reliability and service continuity.