

P261XGH



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709179656



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Логотип
Колір серіографії

Селекшн Нова
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Чавунно-сірий
Smeg Contemporanea
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
4
Сріблястий
Серіографія
Чорний

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування 4
Кількість зон приготування 4

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.50 кВт
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт
 Права - Газ - RP - 2.60 кВт


Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Електричне підключення

Номинальна потужність	1 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	Тип електричної вилки	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номинальна потужність газу (кВт)	8800 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		



Compatible Accessories








GRW
Решетка ВОК



WOKGHU
Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |