

P864AO



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld


Auflage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709259976



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Material

Rahmen

Farbe des Rahmens

Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienelemente

Farbe der Bedienelemente

Verzierung der Komponenten

Farbe des Siebdrucks

Weitere Farbvarianten

Nostalgie

Anthrazit

Lackiert

Ja

Anthrazit

Bedienelemente

Frontal

4

Messing-Antik

Messing-Antik

Gold

Crema

Optionen

Ausschnittmass

490x560 mm

Technische Eigenschaften

Vorne links - Glaskeramik - 2.00 kW - Ø 18.0 cm

Hinten links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.0 cm


Hinten rechts - Glaskeramik - 2.30 kW - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Dekor für min. Topfgröße Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	6600 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Ein- und zweiphasig
Absicherung	20 A	Typ des beigefügten Anschlusskabels	NO
Spannung	220-240 V	Frequenz	50/60 Hz
Spannung	380-415 V	Länge Netzkabel	150 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Dreiphasig	Anschlussleiste	6-polig



Sonderzubehör

5MP700AO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Nostalgie Glaskeramikkochfelder P875AO, P864AO, Anthrazit, Messing-Antik (5 St.)



5MP800A

Hob knobs set - Coloniale Gold/Anthracite for gas on glass hobs



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



5MP700PO

KIT Bedienknebel im Cortina Design, für Nostalgie Glaskeramikkochfelder P875PO, P864PO, Creme, Messing-Antik (5 St.)



5MP800P

Hob knobs set - Coloniale Gold/Cream for gas on glass hobs



Symbols glossary (TT)



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.



Drehknebelbedienung