

PGF30F



Família Placa

De encastre Instalação de perfil baixo sobre a

bancada

Dimensões30 cmTipo de energiaElétricaTipo de placaPlaca elétricaCódigo EAN8017709141721



Design



Design Classica
Cor Aço inox

Acabamentos Aço inox escovado

MaterialAço inoxTipo de aço inoxEscovadoComandosRotativosPosição dos comandosFrontaisNº de comandos1

N° de comandos 1
Cor dos comandos Inox

Logótipo Logótipo embutido

Programa/ Funções

Número de zonas de cocção elétricas 1 Número total de zonas de cocção 1

Opções

Corte na pedra 494x292 mm

Especificações técnicas





Posição da 8ª zona Central



Desliga automaticamente por sobreaquecimento Sim

Indicador de calor residual Sim

Acessórios incluídos

Outros acessórios

Tampa em aço inox

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal 2200 W

16 A

Tensão (Volts)

Corrente (Amperes)

16 A 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz

120 cm


No

Ligação do gás

Ligação ao gás

Ligação ao gás cilíndrica

Potência nominal do gás 2200 W





Acessórios Compatíveis

6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



LGPGF-1

Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.



Knobs control



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.