

# **PGF31G-1**



 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

 Размеры
 30 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

**ЕАN-код** 8017709161927



#### Эстетика





**Эстетика** Classica

**Цвет** Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

 Горелки
 Стандартный

 Материал горелок
 Алюминий

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

**Цвет переключателей** Эффект нержавеющей стали

**Логотип** Шелкография **Цвет сериографии** Черный

## Программы/ функции

 Количество газовых зон приготовления
 1

 Количество зон приготовления
 1

## Опции

Стандартный вырез 494х292 мм

SMEG SPA 28.11.2025



### Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.20 кВт

Газ-контроль Да **Автоматический** электроподжиг

Да

#### Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

### Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

220-240 B Напряжение Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

No

120 cm


#### Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Цилиндрическое

Жиклеры для других типов газа в комплекте G110 Городской газ Номинальная мощность 5200 Вт

G30 GPL сжиженный газ,

газа



**SMEG SPA** 28.11.2025



## Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



Решетка Wok Алюминиевая соединительная планка для PGF







**WOKGHU** 



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 28.11.2025



# Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 28.11.2025