PGF31G-1



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	30 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709161927

Æstetik

Æstetik	Classic
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	2
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort

Programmer/Funktioner

Zoner i alt	1
Samlet antal gaszoner	1

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 494x292 mm

Tekniske egenskaber

UR

Central - Gas - UR - 5.20 kW

Gas-sikkerhedsventiler	Ja	**Automatisk tænding**	Ja

Medfølgende tilbehør


Wokholder i støbejern	1

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	**Andre gasdyser medfølger**	G30 GPL-gas, G110 Bygas
Gastilslutning	Cylinderformet	**Gastilslutning normering (W)**	5200 W



Not included accessories



GRW

Wok support



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



GRM

Gaskogeplader mokkasupport

LGPGF-1

Aluminium tilslutningsstrimmel til PGF

6MP1PGF

6 Linea drejeknapper til PGF kogeplader



Symbols glossary (TT)



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Knapbetjening