PGF31G-1



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	30 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709161927

Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	2
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	1
Количество зон приготовления	1

Опции

Стандартный вырез	494x292 мм

Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 5.20 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо ВОК	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50/60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Жиклеры для других типов газа в комплекте**	G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	5200 Вт



Совместимые Аксессуары



6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



GRW

Решетка ВОК



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.