

# PGF31G2



FamigliaPiano di cotturaIncassoSemifilo

Dimensione30 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

**Codice EAN** 8017709327163



#### Estetica





Estetica Classica Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Materiale Inox Tipo inox Satinato Griglie Ghisa Bruciatori Standard Materiale bruciatori Alluminio Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Frontale

N° manopole2Colore manopoleEffetto InoxLogoSerigrafatoColore serigrafiaNero

### Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 1
Numero totale di zone di cottura 1

### Opzioni

Foro da incasso 494x292 mm



### Caratteristiche Tecniche



Centrale - Gas - Ultrarapido - 5.0 kW Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

#### Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

### Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase installato Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm

### Collegamento Gas


Tipo di gas Collegamento gas G20 Gas naturale Cilindrico

1 W

Altri ugelli gas inclusi

G30 Gas Liquido GPL, G110

Dati nominali di collegamento gas Gas città 5000 W





## Accessori Compatibili

6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova Linea per pianali PGF

GRW

Griglia riduzione wok

A P

**WOKGHU** 

Riduzione per pentola WOK



GRM

Griglia riduzione moka

LGPGF-1

Listello di giunzione in alluminio per piani cottura PGF





### Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole