

PGF32C





 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

Размеры 30 cm

Источник питания Электрический

Тип Стеклокерамическая варочная панель

ЕАN-код 8017709138035



Эстетика



Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь/ черный

 Отделка
 Стекло

 Материал
 Стекло

Тип стекла Стеклокерамика

Рамка Д

Цвет рамки Нержавеющая сталь

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Эффект нержавеющей стали

Логотип Штампованный

Программы/ функции

 Количество зон приготовления Hi-Light
 2

 Уровни мощности
 9

 Количество зон приготовления
 2

Опции

Стандартный вырез 494х292 мм

Технические характеристики





Фронтальная центральная - Керамическая- одинарная - 1.20 кВт - Ø 14.0 см Задняя центральная - Керамическая - одинарная - 1.80 кВт - Ø 18.0 см

Индикация остаточного Да **тепла**

Электрическое подключение


Номинальная мощность3000 BTСила тока13 AНапряжение220-240 B

Частота тока 50/60 Гц **Длина электрического** 120 см **кабеля**

Тип электрической

вилки

No





Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF





SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

LGPGF-1

Алюминиевая соединительная планка для PGF



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Поворотные перключатели



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется нагревательными элементами Hi-Light.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.