

PGF32G



 Семейство продуктов
 Варочная поверхность

 Тип встраивания
 Ультранизкий профиль

 Размеры
 30 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

ЕАN-код 8017709138059



Эстетика





Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь

Отделка Матовая

Материал Нержавеющая сталь

 Тип нержавеющей стали
 Матовая

 Решетки
 Чугунные

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Эффект нержавеющей стали

Логотип Штампованный

Программы/ функции

 Количество газовых зон приготовления
 2

 Количество зон приготовления
 2

Опции

Стандартный вырез 494х292 мм

Технические характеристики

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

SMEG SPA 29.11.2025

2



Задняя центральная - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический электроподжиг Да

No

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Частота тока 50/60 Гц **Длина электрического** 120 см

кабеля

Тип электрической

вилки


Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ **Подключение к газу** Цилиндрическое

 Подключение к газу
 Коническое

 Номинальная мощность
 3550 BT

газа



SMEG SPA 29.11.2025



Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Linea для варочных панелей PGF



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



Алюминиевая соединительная планка для PGF







Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 29.11.2025



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 29.11.2025