

PGF32I-1



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Semifilo
30 cm
Eléctrico
Inducción
8017709161941



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Marco
Color marco
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Logo
Color de la serigrafía

Clásica
Acero Inoxidable / Negro
Satinado
Acero inoxidable
Cepillado
Sí
Acero inoxidable
Mandos
Frontal
2
Efecto inox
Serigrafiado
Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	2
Número total de zonas de cocción	2

Opciones



Hueco estándar	494x292 mm	Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
----------------	------------	--	----

Características técnicas




Anterior central - Inducción - individual - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
 Posterior central - Inducción - individual - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí	Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí	Indicador de calor residual	Sí
Indicador diámetro mínimo de uso	Sí	Protección contra encendido accidental	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	3500 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	16 A	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	Enchufe	No
Tipo de cable eléctrico	Monofase		



Accesorios Compatible

6MP1PGF

Set 6 mandos Linea para encimeras PGF



SCRP







Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



LGPGF-1

Tira unión de aluminio para palcas PGF

Symbols glossary

- | | |
|---|---|
|  <p>Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.</p> |  <p>Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.</p> |
|  <p>Knobs control</p> |  <p>Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad</p> |
|  <p>Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.</p> |  <p>Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.</p> |