


PGF64-4



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Erittäin matala profiili
60 cm
Kaasu
Kaasu
8017709153588



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Teräksen tyyppi
Keittoastioiden tuet
Polttimet
Polttimien materiaali
Säätimien tyyppi
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Logo
Väri

Classic
Ruostumaton teräs
Harjattu
Ruostumaton teräs
Harjattu
Valurauta
Tavallinen
Alumiini
Säätimet
Etuosa
4
Yksityiskohdat ruostumatonta terästä
Silkkipainettu
Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä 4
Keittoalueita yhteensä 4

Vaihtoehdot

Työtason profiili 488x592 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Vasemmalla - Kaasu - URP - 3.90 kW

Takana keskellä - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.05 kW

Oikealla - Kaasu - RP - 2.50 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Valurautainen wokpannuteline 1

Sähköliitântä


Sähköliitântäteho (W) 1 W
 Jännite (V) 220-240 V
 Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz
 Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm
 Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi G20 maakaasu
 Kaasuliitântä Sylinterinmuotoinen
 Muut mukana toimitettavat suuttimet G30 GPL nestekaasu

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen
 Kaasun tehotaso 8500 W







Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea-nuppia PGF-tasoille



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Erittäin matala profiili: Tuotteen asennus litteällä reunalla – korkeus 1 mm. |  | Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten. |
|  | Nappien ohjaus |  | Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa. |