

PGF64-4



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709153588



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sort

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 488x592 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.90 kW
 Midten bak - Gass - AUX - 1.05 kW
 Midten foran - Gass - AUX - 1.05 kW
 Høyre - Gass - RP - 2.50 kW
 Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
 Spenning (V) 220-240 V
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm
 Støpseltype Nei

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
 Gasstilkobling Sylinderisk
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger
 Måling av gassforbindelse (W) 8500 W







Compatible Accessories

6MP1PGF

6 Linea bryterknotter for PGF platetopper



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Bryterknottkontroll |