


PGF64-4



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil
60 cm
Gaz
Gaz
8017709153588



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Çelik tipi
Tava destekleri
Brülörler
Brülör Malzemesi
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Serigrafi rengi

Classica
Paslanmaz çelik
Saten
Paslanmaz çelik
Fırçalanmış
Döküm
Standart
Alüminyum
Kontrol düğmeleri
Ön
4
Çelik efekti
Siyah

Programlar / Fonksiyonlar

Toplam pişirme alanı sayısı	4
Gazlı pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Standart kesim	488x592 mm
----------------	------------

Teknik özellikler

UR

Sol - Gaz - UR - 3.90 kW

Arka orta - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Ön orta - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Sağ - Gaz - Hızlı - 2.50 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Döküm Wok desteği 1

Elektrik Bağlantısı


Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W
Voltaj (V) 220-240 V
Elektrik kablosu tipi Tek faz

Frekans (Hz) 50/60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu 120 cm

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi G20 Doğal gaz
Gas connection Cilindrical
Diğer gaz nozülleri dahildir G30 GPL likit gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları Konik
Gaz bağlantı derecesi (W) 8500 W



Not included accessories

6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme



Symbols glossary (TT)

	Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik.		Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
	Düğme kontrolü		Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.