

PGF75-4



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709153601



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt

Programmer/funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 492x700 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Venstre bak - Gass - SRD - 1.75 kW

Midten - Gass - URP - 3.90 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.75 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 1.05 kW

Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Standardtilbehør

Wokholder i støpejern 1

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
Spenning (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
Gasstilkobling Sylinderisk
Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger
Måling av gassforbindelse (W) 9500 W



Not included accessories



GRW
Wok support



GRM
Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne







WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



6MP1PGF
6 Linea bryterknøtter for PGF
platetopper

Symbols glossary (TT)

	Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.		Bryterknottkontroll