

PGF75-4



Ürün Ailesi
Ankastre tipi
Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil
70/75 cm
Gaz
Gaz
8017709153601



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Çelik tipi
Tava destekleri
Brülörler
Brülör Malzemesi
Kontrol ayarı türü
Kontrol düğmesi konumu
Kumanda sayısı
Kumandaların rengi
Logo

Classica
Paslanmaz çelik
Saten
Paslanmaz çelik
Fırçalanmış
Döküm
Standart
Alüminyum
Kontrol düğmeleri
Ön
5
Çelik efekti
Gofraj

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı 5
Toplam pişirme alanı sayısı 5

Seçenekler

Standart kesim 492x700 mm

Teknik özellikler

UR

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Arka sol - Gaz - Yarı Hızlı - 1.75 kW

Orta - Gaz - UR - 3.90 kW

Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.75 kW

Ön sağ - Gaz - Yardımcı - 1.05 kW

Gaz emniyet valfleri Evet

Otomatik Ateşleme

Evet

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Döküm Wok desteği 1

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W) 1 W

Voltaj (V) 220-240 V

Frekans (Hz) 50/60 Hz

Güç kaynağı kablo uzunluğu 120 cm

Terminal box No

Fiş Hayır

Gaz Bağlantısı


Gaz Tipi G20 Doğal gaz

Gas connection Cilindrical

Diğer gaz nozülleri dahildir G30 GPL likit gaz

Sağlanan diğer gaz bağlantıları Konik

Gaz bağlantı derecesi (W) 9500 W



Compatible Accessories

6MP1PGF

PGF ocaklar için 6 Linea düğme



GRW

Wok desteği



GRM

Gazlı ocaklar MOKA Desteği







WOKGHU

Döküm WOK desteği



Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ultra düşük profil: Düz kenarlı ürünün montajı - 1 mm yükseklik. |  | Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için. |
|  | Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar. |  | Düğme kontrolü |