PGF95-4

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Ultra niski profil
Wymiary	90 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gaz
Kod EAN	8017709153625



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Ruszty	Żeliwo
Palniki	Standard
Materiał palników	Aluminium
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Bok
Liczba pokręteł	5
Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych	5
Liczba palników gazowych	5

Opcje

Standardowe wycięcie	482x847 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW
Tylny lewy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW
Centralny - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.75 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.05 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Akcesoria standardowe


Żeliwna podstawka do WOKA	1

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	10200 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		



Not included accessories



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



GRM

Podstawa do kawiarki do płyt gazowych



6MP1PGF

Zestaw pokręteł do płyt PGF - Linea (6 szt.)

Symbols glossary (TT)



Ultraniski profil



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Sterowanie pokrętłami



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.