

## PGF962



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo
Dimensione	90 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709327187



## Estetica



Estetica	Classica
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisia
Bruciatori	Standard
Materiale bruciatori	Alluminio
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	6
Colore manopole	Effetto Inox
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Nero

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	6
Numero totale di zone di cottura	6

## Opzioni

Foro da incasso	482x847 mm
-----------------	------------

## Caratteristiche Tecniche

**UR** **UR**

Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 4.00 kW  
Posteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW  
Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.05 kW  
Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.75 kW  
Anteriore destra - Gas - Ultrarapido - 4.00 kW  
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.75 kW

**Valvolatura di sicurezza** Sì

**Accensione rapida sotto manopola** Sì

## Dotazione accessori Inclusi


Griglia in ghisa per Wok 2

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase	Spina	No

## Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	13600 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



## Accessori Compatibili

### 6MP1PGF

Kit 6 manopole piano estetica Nuova  
Linea per pianali PGF



### GRW

Griglia riduzione wok



### GRM

Griglia riduzione moka



### WOKGHU

Riduzione per pentola WOK

## Glossario simboli



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.