PIC01BLMEU

Categoria	Cottura
Famiglia	Piani d'appoggio
Tipologia	Induzione
Versione	EU
Codice EAN	8017709339739

Estetica

Estetica	Collezione
Colore	Nero
Finitura	Opaco
Colore corpo	Nero
Materiale corpo	Plastica
Finitura corpo	Opaca
Materiale pannello frontale	Alluminio
Colore pannello frontale	Alluminio
Finitura pannello frontale	Spazzolata con bordo lucido
Materiale superficie	Vetro
Tipo vetro	Ceramico
Colore vetro	Nero
Bordo vetro	Bisellato

Colore serigrafia	Grigio
Colore LED comandi	Rosso
Materiale sonda	Metallo
Materiale impugnatura sonda	Silicone
Colore impugnatura sonda	Grigio
Materiale clip sonda	Gomma
Colore clip sonda	Grigio
Materiale custodia accessori	Plastica
Colore custodia accessori	Grigio
Materiale piedini antiscivolo	Gomma
Tipologia logo	Applicato
Colore cavo alimentazione	Nero
Altri colori disponibili	Verde Smeraldo, Bianco

Comandi

Display	Sì
Tecnologia display	LED
Tipologia comandi	Touch
Posizione comandi	Frontale
Pulsante ON/OFF	Sì
Slider	Sì

Caratteristiche Tecniche

Numero zone di cottura induzione	1	**Potenza Boost**	2.10 kW
Dimensioni zona cottura	22 cm	**Piedini antiscivolo**	Sì
Dimensioni pentola compatibile	12 - 24 cm	**Cavo rimovibile**	Sì
Potenza max (Livello 9)	1.45 kW		

Programmi / Funzioni

Livelli di potenza	9
Timer regolabile	Fino a 99 min
Temperatura regolabile	40 - 99 °C (con sonda esterna)
Funzione Boost	Sì
Funzioni Preimpostate	Mantenimento in caldo, Barbecue, Fry
N° programmi funzione Barbecue	3
N° programmi funzione Fry	3
Funzioni Sonda	Target, Timer
Funzione Pausa	Sì
Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini	Sì
Rilevamento della presenza pentola	Sì
Auto-arresto in caso di surriscaldamento	Sì
Auto-arresto in caso di traboccamento	Sì
Indicatore calore residuo	Sì
Spegnimento automatico	Sì
Impostazioni	Suoni tastiera ON/OFF, Segnalazioni sonore ON/OFF, Livello luminosità
Allarme acustico di fine cottura	Sì
Segnalazioni sonore	Opzionale

Dotazione accessori Inclusi

Sonda di temperatura	Sì	**Custodia accessori**	Sì
Clip per aggancio sonda	Sì		

Collegamento Elettrico

Potenza	2100 W	**Lunghezza del cavo di alimentazione**	1 m
Tensione	220-240 V	**Spina**	(F;E) Schuko
Frequenza	50/60 Hz		

Consumi in standby

Tempo di attivazione spegnimento	1 min	**Consumo prodotto spento**	0.2 W

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto	315 mm
Profondità del prodotto	412.5 mm
Altezza del prodotto	54 mm
Dimensioni prodotto	LxPxA 315x412,5x54 mm
Larghezza del prodotto imballato	405 mm
Profondità del prodotto imballato	530 mm
Altezza del prodotto imballato	130 mm
Peso netto (kg)	3.300 kg
Peso lordo (kg)	5.200 kg

Prodotti alternativi

PIC01WHMEU

Colore: Bianco

PIC01EGMEU

Colore: Emerald Green