

PIC01BLMEU

Categoria	Cocção
Família	Placas portáteis
Tipo	Indução
Versão	EU
Código EAN	8017709339739



Design

Design	Collezione	Bordo em vidro	Bordos biselados
Cor	Preto	Cor da serigrafia	Cinzeno
Decoração especial	NA	Cor dos LEDs	Vermelho
Acabamentos	Mate	Material da sonda térmica	Metal
Cor do corpo	Preto	Material do cabo da sonda	Silicone
Design	NA	Cor do cabo da sonda	Cinzeno
Material do corpo	Plástico	Material do clipe da sonda	Borracha
Co-branding	NA	Cor do clipe da sonda	Cinzeno
Acabamento do corpo	Mate	Material da caixa dos acessórios	Plástico
Material painel frontal	Alumínio	Cor da caixa dos acessórios	Cinzeno
Cor do painel frontal	Alumínio	Pés antiderrapante	Borracha
Acabamento painel frontal	Escovado com moldura polida	Logo Type	Applied
Material da superfície	Vidro	Cor do cabo de alimentação	Preto
Tipo de vidro	Vitrocerâmica	Outras cores disponíveis	Esmeralda, Branco
Cor do vidro	Preto	Decoração especial	NA

Comandos

Display	Sim	Posição dos comandos	Comandos frontais
Tecnologia Display	LED	Botão ON/OFF	Sim
Tipo de comandos	Touch	Comandos Slider	Sim

Especificações técnicas

Número de zonas de indução	1	Nível de potência Boost	2.10 kW
Dimensões da zona de cozedura	22 cm	Pés antiderrapantes	Sim
Tamanho do recipiente compatível	12 - 24 cm	Cabo destacável	Sim
Potência máxima (Nível 9)	1.45 kW		

Programa/ Funções

Níveis de potência	9
Configurações do temporizador	Até 99 minutos
Configuração de temperatura	40 - 99 °C (com sonda externa)
Função Boost	Sim
Programas predefinidos	Manter quente, Barbecue, Fritar
Nº programas de Barbecue	3
Nº programas para Fritar	3
Funções da sonda térmica	Objetivo, Temporizador
Função pausa	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Desliga automaticamente	Sim
Outras opções	Som do teclado ON/OFF, Sinais acústicos ON/OFF, Nível de brilho
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Sinais sonoros	Opcional

Acessórios incluídos

Sonda térmica	Sim	Estojo de acessórios	Sim
Sonda de clipe	Sim		

Ligação elétrica

Potência	2100 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

Standby

Tempo para ativação do modo Standby 1 min

Potência Modo Standby 0,2 W

Dados de logística

Largura	315 mm	Profundidade da embalagem (mm)	530 mm
Profundidade	412,5 mm	Altura da embalagem (mm)	130 mm
Altura	54 mm	Peso líquido (Kg)	3,300 kg
Dimensões	LxPxA 315x412,5x54 mm	Peso bruto (Kg)	5,200 kg
Largura da embalagem (mm)	405 mm		

Alternative products



PIC01WHMEU

Cor: Branco



PIC01EGMEU

Cor: Esmeralda