

# PIC01BLMEU

<b>Categoria</b>	Cocção
<b>Família</b>	Placas portáteis
<b>Tipo</b>	Indução
<b>Versão</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709339739



## Design

<b>Design</b>	Collezione	<b>Bordo em vidro</b>	Bordos biselados
<b>Cor</b>	Preto	<b>Cor da serigrafia</b>	Cinzeno
<b>Decoração especial</b>	NA	<b>Cor dos LEDs</b>	Vermelho
<b>Acabamentos</b>	Mate	<b>Material da sonda térmica</b>	Metal
<b>Cor do corpo</b>	Preto	<b>Material do cabo da sonda</b>	Silicone
<b>Design</b>	NA	<b>Cor do cabo da sonda</b>	Cinzeno
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material do clipe da sonda</b>	Borracha
<b>Co-branding</b>	NA	<b>Cor do clipe da sonda</b>	Cinzeno
<b>Acabamento do corpo</b>	Mate	<b>Material da caixa dos acessórios</b>	Plástico
<b>Material painel frontal</b>	Alumínio	<b>Cor da caixa dos acessórios</b>	Cinzeno
<b>Cor do painel frontal</b>	Alumínio	<b>Pés antiderrapante</b>	Borracha
<b>Acabamento painel frontal</b>	Escovado com moldura polida	<b>Logo Type</b>	Applied
<b>Material da superfície</b>	Vidro	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Preto
<b>Tipo de vidro</b>	Vitrocerâmica	<b>Outras cores disponíveis</b>	Esmeralda, Branco
<b>Cor do vidro</b>	Preto	<b>Decoração especial</b>	NA

## Comandos

<b>Display</b>	Sim	<b>Posição dos comandos</b>	Comandos frontais
<b>Tecnologia Display</b>	LED	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim
<b>Tipo de comandos</b>	Touch	<b>Comandos Slider</b>	Sim

## Especificações técnicas

Número de zonas de indução	1	Nível de potência Boost	2.10 kW
Dimensões da zona de cozedura	22 cm	Pés antiderrapantes	Sim
Tamanho do recipiente compatível	12 - 24 cm	Cabo destacável	Sim
Potência máxima (Nível 9)	1.45 kW		

## Programa/ Funções

Níveis de potência	9
Configurações do temporizador	Até 99 minutos
Configuração de temperatura	40 - 99 °C (com sonda externa)
Função Boost	Sim
Programas predefinidos	Manter quente, Barbecue, Fritar
Nº programas de Barbecue	3
Nº programas para Fritar	3
Funções da sonda térmica	Objetivo, Temporizador
Função pausa	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Desliga automaticamente	Sim
Outras opções	Som do teclado ON/OFF, Sinais acústicos ON/OFF, Nível de brilho
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Sinais sonoros	Opcional

## Acessórios incluídos

Sonda térmica	Sim	Estojo de acessórios	Sim
Sonda de clipe	Sim		

## Ligação elétrica

Potência	2100 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

## Standby

Tempo para ativação do 1 min  
modo Standby

Potência Modo Standby 0.2 W

## Dados de logística

Largura	315 mm	Profundidade da embalagem (mm)	530 mm
Profundidade	412,5 mm	Altura da embalagem (mm)	130 mm
Altura	54 mm	Peso líquido (Kg)	3.300 kg
Dimensões	LxPxAl 315x412,5x54 mm	Peso bruto (Kg)	5.200 kg
Largura da embalagem (mm)	405 mm		

---

## Alternative products

---



**PIC01WHMEU**

**Cor: Branco**



**PIC01EGMEU**

**Cor: Esmeralda**