PIC01EGMEU

Produktkategorie	Cooking
Produktfamilie	Portables Tisch-Induktionskochfeld
Produkttyp	Induktion
Version	EU
EAN-Code	8017709339746



Ästhetik

Ästhetik	Collezione
Farbe	Emerald Green-Matt
Oberfläche	Matt
Farbe Gehäuse	Emerald Green-Matt
Material des Gehäuses	Kunststoff
Oberfläche Gehäuse	Matt
Material Gerätefront	Aluminium
Farbe Gerätefront	Aluminium
Oberfläche Gerätefront	Gebürstet, polierte Abschlußkanten
Material Oberfläche	Glaskeramik
Glasart	Glaskeramik
Farbe Glaskeramik	Schwarz
Typ Glaskeramik	C-Schliff

Farbe Siebdruck	Grau
Farbe LED	Rot
Material Kerntemperaturfühler	Metall
Material Handgriff Kerntemperaturfühler	Silikon
Farbe Handgriff Kerntemperaturfühler	Grau
Material Pfannen-Clip	Gummi
Farbe Pfannen-Clip	Grau
Material Zubehörbox	Kunststoff
Farbe Zubehörbox	Grau
Material rutschfeste Stellfüße	Gummi
Logo	3D
Farbe Netzkabel	Grau
Weitere Farbvarianten	Weiß, Schwarz

Bedienelemente

Display	Ja
Typ Display	LED
Typ Bedienelemente	Touch

Position Bedienelemente	Frontal
EIN/AUS-Taste	Ja
Slider	Ja

Technische Eigenschaften

Max. Leistung (Booster)	2,10 kW

Anzahl Induktionskochzonen	1	**Rutschfeste Stellfüße**	Ja
		Netzkabel	Ja
Durchmesser Kochzone	22 cm		
Kompatibler Topfdurchmesser	12 - 24 cm		
Max. Leistung (Stufe 9)	1,45 kW		

Programme / Funktionen

Leistungsstufen	9
Garzeiteinstellung	Bis zu 99 min.
Temperatureinstellung	40 - 99°C (über Kerntemperaturfühler)
Booster-Funktion	Ja
Automatikprogramme	Warmhalten, Barbecue, Fry
Programme Barbecue	3
Programme Fry	3
Kerntemperaturfühler-Funktionen	Ziel-Kerntemperatur, Timer
Pause-Funktion	Ja
Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Automatische Topferkennung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Überlaufschutz	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Weitere Funktionen	Tastaturton EIN/AUS, Akustische Signale EIN/AUS, Helligkeit
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja
Signaltöne	Abschaltbar

Serienzubehör

Kerntemperaturfühler	Ja	**Zubehörbox**	Ja
Pfannen-Clip für Kerntemperaturfühler	Ja		

Elektrischer Anschluss

Max. Leistungsaufnahme	2100 W	**Länge Netzkabel**	1 m
		Netzstecker	(F;E) Schuko
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50-60 Hz		

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung	1 min	**Produkt ausgeschaltet**	0,2 W

Logistik-Informationen

Produkbreite	315 mm	**Tiefe Transportverpackung**	530 mm
Produkttiefe	412,5 mm	**Höhe Transportverpackung**	130 mm
Produkthöhe	54 mm	**Nettogewicht**	3,300 kg
Abmessungen Produkt (HxBxT)	54x315x412,5 mm	**Bruttogewicht**	5,200 kg
Breite Transportverpackung	405 mm		

Alternative Produkte



PIC01WHMEU

Farbe: Weiß



PIC01BLMEU

Farbe: Schwarz