

PIC01EGMEU

Categoría	Cocción
Familia	Encimeras portátiles
Tipología	Inducción
Versión	EU
Código EAN	8017709339746



Estética

Estética	Collezione	Tipo de regulación de mandos	Rojo
Color	Verde esmeralda	Material de la sonda	Metal
Acabado	Mate	Material del mango de la sonda	Silicona
Color del cuerpo	Verde esmeralda	Color del mango de la sonda	Gris
Material del cuerpo	Plástico	Material del clip de la sonda	Goma
Acabado del cuerpo	Mate	Color del clip de la sonda	Gris
Material del panel frontal	Aluminio	Material de la funda de accesorios	Plástico
Color del panel frontal	Aluminio	Color de la funda de accesorios	Gris
Acabado del panel frontal	Cepillado con borde pulido	Material de las patas antideslizantes	Goma
Material de la superficie	Vidrio	Tipo de logo	Insertado
Tipo de vidrio	Cerámico	Color del cable de alimentación	Gris
Color del vidrio	Negro	Otros colores disponibles	Blanco, Negro
Borde de vidrio	Borde en ángulo	Decorado/Especial	NA
Color de la serigrafía	Gris		

Mandos

Pantalla	Sí	Posición de los mandos	Frontal
Tecnología de pantalla	LED	Botón ON/OFF	Sí
Control Settings	Táctil	Deslizador	Sí

Características técnicas

Número de zonas de cocción por inducción	1	Nivel de potencia Boost	2.10 kW
Dimensiones de la zona de cocción	22 cm	Patas antideslizantes	Sí
Tamaño de olla compatible	12 - 24 cm	Cable desmontable	Sí
Potencia máx. (Nivel 9)	1.45 kW		

Programas/Funciones

Niveles de potencia	9
Ajustes del temporizador	Hasta 99 min.
Ajustes de temperatura	40 - 99 °C (con sonda externa)
Función Boost	Sí
Programas preestablecidos	Mantener caliente, Barbacoa, Freír
Nº de programas función Barbacoa	3
Nº de programas Función Freír	3
Funciones de la sonda	Objetivo, Temporizador
Función pausa	Sí
Bloqueo de controles / Seguridad infantil	Sí
Detección de ollas	Sí
Apagado automático por sobrecalentamiento	Sí
Apagado automático por desbordamiento	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Apagado automático	Sí
Otras opciones	Sonido del teclado ON/OFF, Señales acústicas ON/OFF, Nivel de brillo
Alarma acústica de fin de cocción	Sí
Señales acústicas	Opcional

Equipo accesorios incluidos

Sonda de temperatura	Sí	Funda de accesorios	Sí
Clip para sonda	Sí		

Conexión eléctrica

Potencia	2100 W	Longitud del cable de alimentación	1 m
Voltaje	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

Consumo en modo standby

Tiempo de activación del apagado	1 min	Consumo con el producto apagado	0.2 W
---	-------	--	-------

Datos logísticos

Ancho del producto	315 mm	Profundidad del producto embalado	530 mm
Profundidad del producto	412,5 mm	Altura del producto embalado	130 mm
Altura del producto	54 mm	Peso neto (kg)	3.300 kg
Dimensiones del producto	WxDxH 315x412,5x54 mm	Peso bruto (kg)	5.200 kg
Ancho del producto embalado	405 mm		

Productos alternativos



PIC01WHMEU

Color: Blanco



PIC01BLMEU

Color: Negro