PIC01EGMEU

Kategoria	Gotowanie
Rodzina produktów	Przenośne płyty
Typ	Indukcyjna
Wersja	EU
Kod EAN	8017709339746



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Collezione	**Kolor nadruku**	Szary
Kolor	Szmaragdowy	**Kolor LED**	Czerwony
Wykończenie	Mat	**Probe material**	Metal
Body colour	Szmaragdowy	**Probe handle material**	Silikon
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	**Probe handle colour**	Szary
Wykończenie korpusu	Mat	**Probe clip material**	Guma
Materiał przedniego panelu	Aluminium	**Probe clip colour**	Szary
Kolor przedniego panelu	Aluminium	**Accessories case material**	Tworzywo sztuczne
Wykończenie przedniego panelu	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami	**Accessories case colour**	Szary
Surface material	Szkło	**Materiał nóżek antypoślizgowych**	Guma
Rodzaj szkła	Ceramiczne	**Logo Type**	Wstawiane
Glass colour	Czarny	**Power Cable Colour**	Szary
Szklane krawędzie	Szlifowana krawędź	**Alternative colours available**	Biały, Czarny

Sterowanie

Display	Tak	**Położenie pokręteł**	Front
Technologia wyświetlacza	LED	**Przycisk Włącz/Wyłącz**	Tak
Typ sterowania	Dotyk	**Slider**	Tak

Specyfikacja techniczna

		Boost power level	2.10 kW

Liczba stref indukcyjnych	1	**Podstawa antypoślizgowa**	Tak
Cooking zone dimensions	22 cm	**Odłączalny kabel zasilający**	Tak
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

Programy / Funkcje

Poziomy mocy	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Tak
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Pauza	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak
Pozostałe funkcje	Włączenie/Wyłączenie dźwięków panelu sterowania; Włączenie/Wyłączenie sygnałów akustycznych; Regulacja poziomu jasności
Sygnał dźwiękowy zakończenia gotowania	Tak
Sygnały dźwiękowe	Opcjonalnie

Akcesoria w standardzie

Temperature probe	Tak	**Accessories case**	Tak
Clip probe	Tak		

Podłączenie elektryczne

Power	2100 W	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1 m
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu standby	1 min	**Pobór mocy w trybie standby**	0,2 W

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	315 mm	**Głębokość opakowania**	530 mm
Głębokość produktu	412,5 mm	**Wysokość opakowania (mm)**	130 mm
Wysokość produktu	54 mm		
Wymiary produktu	WxDxH 315x412,5x54 mm	**Waga netto (kg)**	3,300 kg
Szerokość opakowania (mm)	405 mm	**Waga brutto**	5,200 kg

Dostępne wersje kolorystyczne



PIC01WHMEU

Kolor: Biały



PIC01BLMEU

Kolor: Czarny