PIC01EGMEU

Categoria	Cocção
Família	Placas portáteis
Tipo	Indução
Versão	EU
Código EAN	8017709339746

Design

Design	Collezione
Cor	Esmeralda
Decoração especial	NA
Acabamentos	Mate
Cor do corpo	Esmeralda
Design	NA
Material do corpo	Plástico
Co-branding	NA
Acabamento do corpo	Mate
Material painel frontal	Alumínio
Cor do painel frontal	Alumínio
Acabamento painel frontal	Escovado com moldura polida
Material da superfície	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Cor do vidro	Preto
Bordo em vidro	Bordos biselados
Cor da serigrafia	Cinzento
Cor dos LEDs	Vermelho
Material da sonda térmica	Metal
Material do cabo da sonda	Silicone
Cor do cabo da sonda	Cinzento
Material do clipe da sonda	Borracha
Cor do clipe da sonda	Cinzento
Material da caixa dos acessórios	Plástico
Cor da caixa dos acessórios	Cinzento
Pés antiderrapante	Borracha
Logo Type	Applied
Cor do cabo de alimentação	Cinzento
Outras cores disponíveis	Branco, Preto
Decoração especial	NA

Comandos

Display	Sim
Tecnologia Display	LED
Tipo de comandos	Touch
Posição dos comandos	Comandos frontais
Botão ON/OFF	Sim
Comandos Slider	Sim

Especificações técnicas

Número de zonas de indução	1
Dimensões da zona de cozedura	22 cm
Tamanho do recipiente compatível	12 - 24 cm
Potência máxima (Nível 9)	1.45 kW
Nível de potência Boost	2.10 kW
Pés antiderrapantes	Sim
Cabo destacável	Sim

Programa/ Funções

Níveis de potência	9
Configurações do temporizador	Até 99 minutos
Configuração de temperatura	40 - 99 °C (com sonda externa)
Função Boost	Sim
Programas predefinidos	Manter quente, Barbecue, Fritar
Nº programas de Barbecue	3
Nº programas para Fritar	3
Funções da sonda térmica	Objetivo, Temporizador
Função pausa	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Desliga automaticamente	Sim
Outras opções	Som do teclado ON/OFF, Sinais acústicos ON/OFF, Nível de brilho
Alarme acústico de fim de cocção	Sim
Sinais sonoros	Opcional

Acessórios incluídos

Sonda térmica	Sim
Sonda de clipe	Sim
Estojo de acessórios	Sim

Ligação elétrica

Potência	2100 W
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50/60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Standby

Tempo para ativação do modo Standby	1 min	**Potência Modo Standby**	0.2 W

Dados de logística

Largura	315 mm	**Profundidade da embalagem (mm)**	530 mm
Profundidade	412,5 mm	**Altura da embalagem (mm)**	130 mm
Altura	54 mm	**Peso líquido (Kg)**	3.300 kg
Dimensões	LxPxA 315x412,5x54 mm	**Peso bruto (Kg)**	5.200 kg
Largura da embalagem (mm)	405 mm		

Alternative products

PIC01WHMEU

Cor: Branco

PIC01BLMEU

Cor: Preto