

PIC01WHMEU

Produktkategorie	Cooking
Produktfamilie	Portables Tisch-Induktionskochfeld
Produkttyp	Induction
Version	EU
EAN-Code	8017709329433



Ästhetik

Ästhetik	Collezione	Farbe LED	Rot
Farbe	Weiß	Material	Metall
Oberfläche	Matt	Kerntemperaturfühler	
Farbe Gehäuse	Weiß	Material Handgriff	Silikon
Material des Gehäuses	Kunststoff	Kerntemperaturfühler	
Oberfläche Gehäuse	Matt	Farbe Handgriff	Grau
Material Gerätefront	Aluminium	Kerntemperaturfühler	
Farbe Gerätefront	Aluminium	Material Pfannen-Clip	Gummi
Oberfläche Gerätefront	Gebürstet, polierte Abschlußkanten	Farbe Pfannen-Clip	Grau
Material Oberfläche	Glaskeramik	Material Zubehörbox	Kunststoff
Glasart	Glaskeramik	Farbe Zubehörbox	Grau
Farbe Glaskeramik	Schwarz	Material rutschfeste Stellfüße	Gummi
Typ Glaskeramik	C-Schliff	Logo	3D
Farbe Siebdruck	Grau	Farbe Netzkabel	Grau
		Weitere Farbvarianten	Emerald Green-Matt, Schwarz
		Dekor/Sonderfarbe	n. v.

Bedienelemente

Display	Ja	Position Bedienelemente	Frontal
Typ Display	LED	EIN/AUS-Taste	Ja
Typ Bedienelemente	Touch	Slider	Ja

Technische Eigenschaften

Anzahl Induktionskochzonen	1	Max. Leistung (Booster)	2,10 kW
Durchmesser Kochzone	22 cm	Rutschfeste Stellfüße	Ja
Kompatibler Topfdurchmesser	12 - 24 cm	Netzkabel	Ja
Max. Leistung (Stufe 9)	1,45 kW		

Programme / Funktionen

Leistungsstufen	9
Garzeiteinstellung	Bis zu 99 min.
Temperatureinstellung	40 - 99°C (über Kerntemperaturfühler)
Booster-Funktion	Ja
Automatikprogramme	Warmhalten, Barbecue, Fry
Programme Barbecue	3
Programme Fry	3
Kerntemperaturfühler-Funktionen	Ziel-Kerntemperatur, Timer
Pause-Funktion	Ja
Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Automatische Topferkennung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Überlaufschutz	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Weitere Funktionen	Tastaturton EIN/AUS, Akustische Signale EIN/AUS, Helligkeit
Akustisches Signal bei Garzeitende	Ja
Signaltöne	Abschaltbar

Serienzubehör

Kerntemperaturfühler	Ja	Zubehörbox	Ja
Pfannen-Clip für Kerntemperaturfühler	Ja		

Elektrischer Anschluss

Max. Leistungsaufnahme	2100 W	Länge Netzkabel	1 m
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko
Frequenz	50-60 Hz		

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung	1 min	Produkt ausgeschaltet	0.2 W
---------------------------------	-------	------------------------------	-------

Logistik-Informationen

Produktbreite	315 mm	Tiefe	530 mm
Produkttiefe	412,5 mm	Transportverpackung	
Produkthöhe	54 mm	Höhe	130 mm
Abmessungen Produkt (HxBxT)	54x315x412,5 mm	Transportverpackung	
Breite	405 mm	Nettogewicht	3.300 kg
Transportverpackung		Bruttogewicht	5.200 kg

Alternative Produkte



PIC01EGMEU

Farbe: Emerald Green-Matt



PIC01BLMEU

Farbe: Schwarz