

PIC01WHMEU

Categoria	Cottura
Famiglia	Piani d'appoggio
Tipologia	Induzione
Versione	EU
Codice EAN	8017709329433



Estetica

Estetica	Collezione	Colore LED comandi	Rosso
Colore	Bianco	Materiale sonda	Metallo
Finitura	Opaco	Materiale impugnatura sonda	Silicone
Colore corpo	Bianco	Colore impugnatura sonda	Grigio
Materiale corpo	Plastica	Materiale clip sonda	Gomma
Finitura corpo	Opaca	Colore clip sonda	Grigio
Materiale pannello frontale	Alluminio	Materiale custodia accessori	Plastica
Colore pannello frontale	Alluminio	Colore custodia accessori	Grigio
Finitura pannello frontale	Spazzolata con bordo lucido	Materiale piedini antiscivolo	Gomma
Materiale superficie	Vetro	Tipologia logo	Applicato
Tipo vetro	Ceramico	Colore cavo alimentazione	Grigio
Colore vetro	Nero	Altri colori disponibili	Verde Smeraldo, Nero
Bordo vetro	Bisellato	Decorazione / Speciale	NA
Colore serigrafia	Grigio		

Comandi

Display	Sì	Posizione comandi	Frontale
Tecnologia display	LED	Pulsante ON/OFF	Sì
Tipologia comandi	Touch	Slider	Sì

Caratteristiche Tecniche

Numero zone di cottura induzione	1	Potenza Boost	2.10 kW
Dimensioni zona cottura	22 cm	Piedini antiscivolo	Sì
Dimensioni pentola compatibile	12 - 24 cm	Cavo rimovibile	Sì
Potenza max (Livello 9)	1.45 kW		

Programmi / Funzioni

Livelli di potenza	9
Timer regolabile	Fino a 99 min
Temperatura regolabile	40 - 99 °C (con sonda esterna)
Funzione Boost	Sì
Funzioni Preimpostate	Mantenimento in caldo, Barbecue, Fry
N° programmi funzione Barbecue	3
N° programmi funzione Fry	3
Funzioni Sonda	Target, Timer
Funzione Pausa	Sì
Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini	Sì
Rilevamento della presenza pentola	Sì
Auto-arresto in caso di surriscaldamento	Sì
Auto-arresto in caso di traboccamento	Sì
Indicatore calore residuo	Sì
Spegnimento automatico	Sì
Impostazioni	Suoni tastiera ON/OFF, Segnalazioni sonore ON/OFF, Livello luminosità
Allarme acustico di fine cottura	Sì
Segnalazioni sonore	Opzionale

Dotazione accessori Inclusi

Sonda di temperatura	Sì	Custodia accessori	Sì
Clip per aggancio sonda	Sì		

Collegamento Elettrico

Potenza	2100 W	Lunghezza del cavo di alimentazione	1 m
Tensione	220-240 V	Spina	(F;E) Schuko
Frequenza	50/60 Hz		

Consumi in standby

Tempo di attivazione spegnimento	1 min	Consumo prodotto spento	0,2 W
---	-------	--------------------------------	-------

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto	315 mm	Profondità del prodotto	530 mm
Profondità del prodotto	412,5 mm	imballato	
Altezza del prodotto	54 mm	Altezza del prodotto	130 mm
Dimensioni prodotto	LxPxA 315x412,5x54 mm	imballato	
Larghezza del prodotto	405 mm	Peso netto (kg)	3,300 kg
imballato		Peso lordo (kg)	5,200 kg

Prodotti alternativi



PIC01EGMEU

Colore: Verde smeraldo



PIC01BLMEU

Colore: Nero