

# PIC01WHMEU

Kategoria	Gotowanie
Rodzina produktów	Przenośne płyty
Typ	Indukcyjna
Wersja	EU
Kod EAN	8017709329433



## Linia wzornicza

Linia wzornicza	Collezione	Kolor LED	Czerwony
Kolor	Biały	Probe material	Metal
Wykończenie	Mat	Probe handle material	Silikon
Body colour	Biały	Probe handle colour	Szary
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne	Probe clip material	Guma
Wykończenie korpusu	Mat	Probe clip colour	Szary
Materiał przedniego panelu	Aluminium	Accessories case material	Tworzywo sztuczne
Kolor przedniego panelu	Aluminium	Accessories case colour	Szary
Wykończenie przedniego panelu	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami	Materiał nóżek antypoślizgowych	Guma
Surface material	Szkło	Logo Type	Wstawiane
Rodzaj szkła	Ceramiczne	Power Cable Colour	Szary
Glass colour	Black	Alternative colours available	Szmaragdowy, Black
Szklane krawędzie	Szlifowana krawędź	Decorated / Special	NA
Kolor nadruku	Szary		

## Sterowanie

Display	Tak	Położenie pokręteł	Front
Technologia wyświetlacza	LED	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Typ sterowania	Dotyk	Slider	Tak

## Specyfikacja techniczna

Boost power level	2.10 kW
-------------------	---------

Liczba stref indukcyjnych	1	Podstawa antypoślizgowa	Tak
Cooking zone dimensions	22 cm	Detachable cord	Tak
Compatible pot size	12 - 24 cm		
Max power (Level 9)	1.45 kW		

## Programy / Funkcje

Poziomy mocy	9
Timer settings	Up to 99 min
Temperature setting	40 - 99 °C (with external probe)
Boost Function	Tak
Preset programs	Keep warm, Barbecue, Fry
N° programs Barbecue function	3
N° programs Fry function	3
Probe functions	Target, Timer
Pauza	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak
Pozostałe funkcje	Włączenie/Wyłączenie dźwięków panelu sterowania; Włączenie/Wyłączenie sygnałów akustycznych; Regulacja poziomu jasności
Sygnał dźwiękowy zakończenia gotowania	Tak
Sygnaly dźwiękowe	Opcjonalnie

## Akcesoria w standardzie

Temperature probe	Tak	Accessories case	Tak
Clip probe	Tak		

## Podłączenie elektryczne

Power	2100 W	Power supply cable length	1 m
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz		

## Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu standby	1 min	Pobór mocy w trybie standby	0.2 W
------------------------------	-------	-----------------------------	-------

## Informacje logistyczne

---

<b>Szerokość produktu</b>	315 mm	<b>Głębokość opakowania</b>	530 mm
<b>Głębokość produktu</b>	412,5 mm	<b>Wysokość opakowania (mm)</b>	130 mm
<b>Wysokość produktu</b>	54 mm	<b>Waga netto (kg)</b>	3.300 kg
<b>Wymiary produktu</b>	WxDxH 315x412,5x54 mm	<b>Waga brutto</b>	5.200 kg
<b>Szerokość opakowania (mm)</b>	405 mm		

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**PIC01EGMEU**

**Kolor:** Szmaragdowy



**PIC01BLMEU**

**Kolor:** Czarny