

# PIC01WHMEU

<b>Categoria</b>	Cocção
<b>Família</b>	Placas portáteis
<b>Tipo</b>	Indução
<b>Versão</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709329433



## Design

<b>Design</b>	Collezione	<b>Cor dos LEDs</b>	Vermelho
<b>Cor</b>	Branco	<b>Material da sonda térmica</b>	Metal
<b>Acabamentos</b>	Mate	<b>Material do cabo da sonda</b>	Silicone
<b>Cor do corpo</b>	Branco	<b>Cor do cabo da sonda</b>	Cinzento
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material do clipe da sonda</b>	Borracha
<b>Acabamento do corpo</b>	Mate	<b>Cor do clipe da sonda</b>	Cinzento
<b>Material painel frontal</b>	Alumínio	<b>Material da caixa dos acessórios</b>	Plástico
<b>Cor do painel frontal</b>	Alumínio	<b>Cor da caixa dos acessórios</b>	Cinzento
<b>Acabamento painel frontal</b>	Escovado com moldura polida	<b>Pés antiderrapante</b>	Borracha
<b>Material da superfície</b>	Vidro	<b>Logo Type</b>	Applied
<b>Tipo de vidro</b>	Vitrocerâmica	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cinzento
<b>Cor do vidro</b>	Preto	<b>Outras cores disponíveis</b>	Esmeralda, Preto
<b>Bordo em vidro</b>	Bordos biselados	<b>Decoração especial</b>	NA
<b>Cor da serigrafia</b>	Cinzento		

## Comandos

<b>Display</b>	Sim	<b>Posição dos comandos</b>	Comandos frontais
<b>Tecnologia Display</b>	LED	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim
<b>Tipo de comandos</b>	Touch	<b>Comandos Slider</b>	Sim

## Especificações técnicas

---

Número de zonas de indução	1	Nível de potência Boost	2.10 kW
Dimensões da zona de cozedura	22 cm	Pés antiderrapantes	Sim
Tamanho do recipiente compatível	12 - 24 cm	Cabo destacável	Sim
Potência máxima (Nível 9)	1.45 kW		

## Programa/ Funções

---

Níveis de potência	9
Configurações do temporizador	Até 99 minutos
Configuração de temperatura	40 - 99 °C (com sonda externa)
Função Boost	Sim
Programas predefinidos	Manter quente, Barbecue, Fritar
Nº programas de Barbecue	3
Nº programas para Fritar	3
Funções da sonda térmica	Objetivo, Temporizador
Função pausa	Sim
Bloqueio de comandos de segurança para crianças:	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim
Desliga automaticamente em caso de derrame	Sim
Indicador de calor residual	Sim
Desliga automaticamente	Sim
Outras opções	Som do teclado ON/OFF, Sinais acústicos ON/OFF, Nível de brilho
Alarme sonoro de fim de confeção:	Sim
Sinais sonoros	Opcional

## Acessórios incluídos

---

Sonda térmica	Sim	Estojo de acessórios	Sim
Sonda de clipe	Sim		

## Ligação elétrica

---

Potência	2100 W	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

## Standby

---

Tempo para ativação do modo Standby	1 min	Potência Modo Standby	0,2 W
-------------------------------------	-------	-----------------------	-------

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	315 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	530 mm
<b>Profundidade</b>	412,5 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	130 mm
<b>Altura</b>	54 mm	<b>Peso líquido (Kg)</b>	3,300 kg
<b>Dimensões</b>	LxPxA 315x412,5x54 mm	<b>Peso bruto (Kg)</b>	5,200 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	405 mm		

---

## Alternative products

---



**PIC01EGMEU**

Cor: Esmeralda



**PIC01BLMEU**

Cor: Preto