

# PIC01WHMEU

Categoria	Cocção
Família	Placas portáteis
Tipo	Indução
Versão	EU
Código EAN	8017709329433



## Design

Design	Collezione	Cor dos LEDs	Vermelho
Cor	Branco	Material da sonda térmica	Metal
Acabamentos	Mate	Material do cabo da sonda	Silicone
Cor do corpo	Branco	Cor do cabo da sonda	Cinzento
Material do corpo	Plástico	Material do clipe da sonda	Borracha
Acabamento do corpo	Mate	Cor do clipe da sonda	Cinzento
Material painel frontal	Alumínio	Material da caixa dos acessórios	Plástico
Cor do painel frontal	Alumínio	Cor da caixa dos acessórios	Cinzento
Acabamento painel frontal	Escovado com moldura polida	Pés antiderrapante	Borracha
Material da superfície	Vidro	Logo Type	Applied
Tipo de vidro	Vitrocerâmica	Cor do cabo de alimentação	Cinzento
Cor do vidro	Preto	Outras cores disponíveis	Esmeralda, Preto
Bordo em vidro	Bordos biselados	Decoração especial	NA
Cor da serigrafia	Cinzento		

## Comandos

Display	Sim	Posição dos comandos	Comandos frontais
Tecnologia Display	LED	Botão ON/OFF	Sim
Tipo de comandos	Touch	Comandos Slider	Sim

## Especificações técnicas

<b>Número de zonas de indução</b>	1	<b>Nível de potência Boost</b>	2.10 kW
<b>Dimensões da zona de cozedura</b>	22 cm	<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim
<b>Tamanho do recipiente compatível</b>	12 - 24 cm	<b>Cabo destacável</b>	Sim
<b>Potência máxima (Nível 9)</b>	1.45 kW		

## Programa/ Funções

<b>Níveis de potência</b>	9
<b>Configurações do temporizador</b>	Até 99 minutos
<b>Configuração de temperatura</b>	40 - 99 °C (com sonda externa)
<b>Função Boost</b>	Sim
<b>Programas predefinidos</b>	Manter quente, Barbecue, Fritar
<b>Nº programas de Barbecue</b>	3
<b>Nº programas para Fritar</b>	3
<b>Funções da sonda térmica</b>	Objetivo, Temporizador
<b>Função pausa</b>	Sim
<b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b>	Sim
<b>Reconhecimento do recipiente</b>	Sim
<b>Desliga automaticamente por sobreaquecimento</b>	Sim
<b>Desliga automaticamente em caso de derrame</b>	Sim
<b>Indicador de calor residual</b>	Sim
<b>Desliga automaticamente</b>	Sim
<b>Outras opções</b>	Som do teclado ON/OFF, Sinais acústicos ON/OFF, Nível de brilho
<b>Alarme acústico de fim de cocção</b>	Sim
<b>Sinais sonoros</b>	Opcional

## Acessórios incluídos

<b>Sonda térmica</b>	Sim	<b>Estojo de acessórios</b>	Sim
<b>Sonda de clipe</b>	Sim		

## Ligação elétrica

<b>Potência</b>	2100 W	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	1 m
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V		
<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz	<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko

## Standby

<b>Tempo para ativação do modo Standby</b>	1 min	<b>Potência Modo Standby</b>	0.2 W
--	-------	------------------------------	-------

## Dados de logística

<b>Largura</b>	315 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	530 mm
<b>Profundidade</b>	412,5 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	130 mm
<b>Altura</b>	54 mm		
<b>Dimensões</b>	LxPxA 315x412,5x54 mm		
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	405 mm	<b>Peso líquido (Kg)</b>	3.300 kg
		<b>Peso bruto (Kg)</b>	5.200 kg

---

## Alternative products

---



**PIC01EGMEU**

Cor: Esmeralda



**PIC01BLMEU**

Cor: Preto