PL254CX



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Partially-integrated built-in
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	2
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709307103

Programma's

Aantal programma's	10+1	**Auto sensor 45-65**	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Weken	Ja	**Stil (-2dB)**	Ja
Snel 27'	Ja	**Intensief**	Ja
Glazen	Ja	**Automatische reiniging**	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	**Hygiëne 99,9%**	Ja
ECO	Ja		

Opties

Dry Assist+	Ja	**FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)**	Ja
Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	**Optie speciale programma's**	Ja

Korven

Kleur korven	Grijs	**Grootste bord in bovenste mand**	25,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs	**Onderste mand**	Met 2 neerklapbare rekken
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	**Onderste mand met anti-druppel systeem**	Ja
Bovenste mand	Met 1 neerklapbaar rek		
Glass holder	Ja		


Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	3 niveaus	**Grootste bord in onderste mand**	30,0 cm
Bovenste mand met EasyGlide systeem	Ja	**Kleur interne onderdelen**	Blauw
		Bestekmandje	Ja

Technische specificaties



Breedte product (mm)	598 mm	**Aquatest**	Ja
Diepte product (mm)	570 mm	**Aquastop**	Total Aquastop
Type display	LED	**Water toevoer**	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Hoogte product (mm)	818 mm		
Bediening	Elektronisch	**Maximale waterhardheid**	100°fH;58°dH
Display	Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie, Resttijd indicatie	**Droogsysteem**	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus
Grafische weergave programma's	Symbolen	**Bescherming tegen stoom**	Van kunststof
Indicator aan/uit	Ja	**Materiaal kuip**	Inox
Indicator zout	Indicator (lampje)	**Filter**	Inox
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)	**Warmte element**	Ja
Indicator voortgang programma	Ja	**Scharnieren**	Zelfbalancerend met variabel steunpunt
Indicator einde cyclus	Op display, met akoestisch signaal	**Min. and max plinth height**	100 - 215 mm
Auto switch-off	Yes	**Aanpasbare voetjes**	7 cm, van 820 tot 890 mm
Wassysteem	Orbitaal wassysteem	**Bedekking achter**	Yes, with covered counterweight
Derde sproeiarm	Enkel	**Diepte vaatwasser met open deur (mm)**	1146 mm
Water verzachter	Elektronisch instelbaar	**Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant**	Ja
		Bovenbedekking	Van kunststof


Prestaties/Energie label - Reg. 2019




Energie-efficiëntieklasse	C	**Duur langste programma**	4:40 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	73 kWh	**Geluidsniveau**	45 dB(A) re 1 pW
		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C
Rated capacity (ps)	13		
Water verbruik (per cyclus)	8.5 litres	**Energy efficiency Index (EEI)**	43.8

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1800 W	**Type of connection**	Eenfasig
Stroom	10 A	**Lengte voedingskabel**	140 cm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko
Frequentie	50 Hz		



Compatible Accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Symbols glossary



The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. ased on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.



To improve the drying of dishes without leaving stains.



Energie-efficiëntieklasse



82 cm high



Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.



LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



EasyGlide: Convenient EasyGlide system for easy unloading of the appliance that allows reaching maximum flexibility of load of the machine.



FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.







Het werk gericht op continue verbetering heeft de creatie mogelijk gemaakt van de tweede generatie van de Inverter-motor 2.0, die wordt gekenmerkt door een grotere efficiëntie en duurzaamheid in de loop van de tijd, wat zeer hoge prestaties en een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau mogelijk maakt.



Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.



Het orbitaal wassysteem verspreidt water op een homogene manier doorheen de 60cm vaatwasser, en stuurt het water met precisie om een uitstekend wasresultaat te bereiken.



Het automatische programma regelt de lengte van een cyclus afhankelijk van de behoefte aan voorwas en het aantal benodigde spoelbeurten.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.



Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en patten, zonder specifieke aangekoekte etensresten.



Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.



Snel programma 27 minuten



De UltraClean optie voert een laatste spoeling uit op een hoge temperatuur van 70°C die 99,9% van alle bacteriën wegneemt.



13 place settings: Number of place settings.

Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.

System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.

Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.

De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit

Een wascyclus die gebruikt kan worden voor vervuilde vaat, zelf met opgedroogde resten. Deze cyclus heeft een minimaal geluidsniveau en is daarom ideaal om 's nachts te laten draaien.

Deze functie laat je toe de extra programma's te selecteren wanneer deze worden gecombineerd met eender welke wascyclus. Na de nodige wascyclus geselecteerd te hebben, duw op deze knop.

HYGINE 99,9% Wasprogramma op hoge temperatuur. De 75° spoeling garandeert de verwijdering van 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.