


PL292DB



Familia de produse
Lățime comercială
Înălțime comercială
Instalare
Nr. coșuri
Motor
Cod EAN

Mașini de spălat vase
60 cm
82 cm
Integrat parțial încorporat
2
Invertor 2.0
8017709307073



Programe



N. de programe 5
Temperaturi de spălare 50, 65, 70 °C
Uscare Da
ECO Da

Amestec Da
Intens Da
1/2 sarcină Da

Opțiuni



Opțiune Temporizator întârziere 3-6-9 ore

Opțiune uscare suplimentară Da

Coșuri



Culoare coș Gri
Culoare componente coș Gri
Mâner În plastic pe coșul superior și inferior
Coș Superior Cu rafturi centrale fixe
Suport de sticlă Da
Reglarea înălțimii coșului superior Pe trei niveluri

Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior 25,0 cm
Coș Inferior Cu 2 rafturi pliabile
Coș inferior cu inserții anti-scurgere Da
Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior 30,0 cm
Componente interioare color Verde

Coș tacâmuri

Da

Caracteristici tehnice



Width (mm)	598 mm	Duritatea maximă a apei	100°FH;58°dH
Depth (mm)	570 mm	Sistem de uscare	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
Product Height (mm)	818 mm	Protecția împotriva aburului	În plastic
Comenzi	Electronic	Tub material	Oțel inoxidabil
Programme graphics	Symbols	Filtru	Oțel inoxidabil
Indicator pornit/oprit	Da	Element de încălzire ascuns	Da
Indicator luminos de sare	Puțină	Balamale	Autoechilibrare cu balamale fixe
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	Înălțimea minimă și maximă a plintei	100-215 mm
Indicator de sfârșit de ciclu	Semnal acustic	Picioare reglabile	7cm, de la 820 la 890 mm
Sistem de spălare	Standard	Additional gaskets	No
Al treilea braț de pulverizare	Unică	Back cover	No
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total	Picioarele din spate reglabile din față	Da
Alimentare cu apă	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %	Top cover	In plastic


Etichetă performanță/energie – Reg. 2019




Clasa de eficiență energetică	D	Durata programului	4:10 h:min
Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]	84 KWh	Emisii de zgomot transmis prin aer	49 dB(A) re 1 pW
Capacitate nominală (ps)	13	Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C
Consumul de apă [per ciclu]	12.0 litres	Indice de eficiență energetică (IEE)	49.9

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Frecvență (Hz)	50 Hz
Putere conectată	1800 W	Tipul de conexiune	Monofazat
Curent	10 A	Lungimea cablului de alimentare	140 cm
Tensiune	220-240 V		



Compatible Accessories



KITGH

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



KITPL60FABN

Kit Toekick de culoare Neagră cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.



KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2



KITPL60FABB

Kit Toekick de culoare albă, cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.



KITPL60FABX

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.

Alternative products



PL292DX

Culoare: Oțel inoxidabil



PL292DN

Culoare: Negru

Symbols glossary

	Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.		Clasa de eficiență energetică D
	82 cm înălțime		Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
	Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului inverterului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.		Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.
	USCARE SUPLIMENTARĂ Această opțiune adaugă un ciclu de clătire la cald care asigură o uscare îmbunătățită.		1/2 sarcină: Acest program este conceput pentru spălarea vaselor care nu sunt foarte murdare cu încărcătură parțială a mașinii de spălat vase.
	Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.		Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.
	Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.		Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.
	13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.		Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.
	Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.		