


PL292DX



Ürün Ailesi	Bulaşık makineleri
Ticari genişlik	60cm
Ticari yükseklik	82cm
Kurulum	Kısmi entegre ankastre
Sepet sayısı	2
Motor	İnvertör 2.0
EAN kodu	8017709307097



Programlar



Program sayısı	5	Mix	Evet
Yıkama sıcaklıkları	50, 65, 70 °C	Yoğun	Evet
Islatma	Evet	1/2 dolu	Evet
ECO	Evet		

Seçenekler



Timer geciktirici seçeneği	3-6-9 saat	Ekstra kuru seçenek	Evet
----------------------------	------------	---------------------	------

Sepetler



Sepet rengi	Gri	Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak	25,0 cm
Sepet bileşenlerinin rengi	Gri	Alt Sepet	2 katlanabilir raflı
Kulp	Üst ve alt sepette plastik	Damlama önleyici elemanlı alt sepet	Evet
Üst Sepet	Merkezi sabit raflarla	Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak	30,0 cm
Cam tutucu	Evet	İç Bileşen Renkleri	Yeşil
Üst sepetin yükseklik ayarı	Üç seviyede	Çatal bıçak sepeti	Evet

Teknik özellikler



Width (mm)	598 mm	Maksimum su sertliği	100°FH;58°dH
Depth (mm)	570 mm	Kurutma sistemi	Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma
Product Height (mm)	818 mm	Buhar koruması	Plastik
Kumandalar	Elektronik	Hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Programme graphics	Symbols	Filtre	Paslanmaz çelik
Açma/kapama göstergesi	Evet	Gizli ısıtma elemanı	Evet
Tuz ışığı göstergesi	Işık	Menteşeler	Sabit menteşelerle kendi kendini dengeleme
Parlatıcı göstergesi	Işık	Min. ve maksimum kaide yüksekliği	100 - 215 mm
Çevrim sonu göstergesi	Akustik sinyal	Ayarlanabilir ayak	7cm, 820'den 890 mm'ye
Auto switch-off	Yes	Additional gaskets	No
Yıkama sistemi	Standart	Back cover	No
Üçüncü püskürtme kolu	Tek	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Su yumuşatıcı	Elektronik ayarlı	Önden ayarlanabilir arka ayaklar	Evet
Su basması koruma sistemi	Toplam Acquastop	Top cover	In plastic
Su tedariği	Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu		


Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019



Enerji Verimliliği Sınıfı	D	Program süresi	4:10 h:min
Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına]	84 kWh	Havadaki akustik gürültü emisyonları	49 dB(A) re 1 pW
Nominal kapasite (ps)	13	Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Su tüketimi [çevrim başına]	12,0 litres	Enerji verimliliği endeksi (EEI)	49,9


Elektrik Bağlantısı

Bağlı güç	1800 W	Bağlantı tipi	Tek aşama
Akım	10 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	140 cm
Voltaj	220-240 V	Fiş	(F;E) Schuko
Frekans (Hz)	50 Hz		



Compatible Accessories

KITGH



Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa

KITPL60FABN



Ayarlanabilir yüksekliğe sahip Siyah renkli Süpürgelik Seti. Sabit Fulcrum ile tüm tam ankastre ve tezgah altı modellere takılabilir. Değişken fulcrum veya flexifit menteşeli modellere de takılabilir.

KITPLV2



Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2

KITPL60FABB



Ayarlanabilir yüksekliğe sahip beyaz renkte Süpürgelik Seti. Sabit Fulcrum ile tüm tam ankastre ve tezgah altı modellere takılabilir. Değişken fulcrum veya flexifit menteşeli modellere de takılabilir.

KITPL60FABX



Ayarlanabilir yüksekliği olan Paslanmaz Çelik Süpürgelik Kiti. Sabit Fulcrum ile tüm tam ankastre ve tezgah altı modellere takılabilir. Değişken fulcrum veya flexifit menteşeli modellere de takılabilir.

Alternative products



PL292DB
















Renk: Beyaz



PL292DN

Renk: Siyah

Symbols glossary

	Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.		Enerji verimliliği sınıfı D
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.
	Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır.		Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.
	EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle that ensures improved drying.		1/2 dolu: Bu program, bulaşık makinesinin kısmi doldurulmasıyla çok kirli olmayan bulaşıkları yıkamak için tasarlanmıştır.
	Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.		Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.
	Islatma programı: Islatma programı, kirin kurumasını önlemek için durulama sağlar.		Çok temiz: Ultraclean seçeneği, neredeyse tüm bakterileri ortadan kaldıran 70 ° C'lik yüksek bir sıcaklıkta son bir durulama gerçekleştirir.
	Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.		Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.
	WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.		