

PL364CX



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Částečně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709307134



Programy



Počet programů	10 + 1	Automatický senzor 45 –	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Důkladně namoče vodou	Ano	Mix	Ano
Express 27"	Ano	Tichý (-2 dB)	Ano
Krystal	Ano	Intenzita	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Samočistící	Ano
ECO	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano

Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost 1/2 naplnění FlexiZone	Ano
Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Možnost speciálních programů	Ano

Košíky



Barva koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	19,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	Spodní koš	Se 2 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano


Horní koš	Se středovými pevnými stojany	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	30,0 cm
Skleněný držák	Ano	Barevné vnitřní komponenty	Zelená
Nastavení výšky horního koše	Na třech úrovních (5 cm)		

Technické parametry



Width (mm)	598 mm	Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop
Depth (mm)	570 mm	Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %
Typ zobrazení	LED displej (3 číslice)	Maximální tvrdost vody	100°FH;58°dH
Product Height (mm)	818 mm	Sušicí systém	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist + na konci cyklu
Ovládání	Elektronické	Ochrana před parou	Z plastu
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Ukazatel času do konce	Materiál vany	Nerezová ocel
Programme graphics	Symbols	Filtr	Nerezová ocel
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano	Skryté topné těleso	Ano
Světelný indikátor soli	Světlo	Závěsy	Samovyvažování s pevnými závěsy
Indikátor leštidla	Světlo	Min. a max. výška soklu	100 – 215 mm
Indikátor průběhu	Ano	Seřiditelné nožičky	7 cm, od 820 do 890 mm
Indikátor konce cyklu	Akustický signál	Additional gaskets	No
Automatické vypínání	Ano	Back cover	No
Mycí systém	Otočný systém	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
Třetí ostřikovací rameno	Jednoduchý	Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	Top cover	In plastic
Snímač zakalení Aquatest	Ano		

Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Energy Efficiency Class	C	Programme duration	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	73 kWh	Airborne acoustical noise emissions	46 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	13	Airborne acoustical noise emission class	C
Water consumption [per cycle]	9,0 litres	Energy efficiency Index (EEI)	43,8

Elektrické připojení


Připojený výkon Stávající	1800 W 10 A	Druh připojení	Jednofázové (motory)
		Délka napájecího kabelu	140 cm

Napětí
Kmitočet (Hz)

220-240 V
50 Hz

Zástrčka

(F; E) Schuko



Compatible Accessories

KITGH



Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály

KITPL60FABN



Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

KITPLV2



Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

KITPL60FABB



Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

KITPL60FABX



Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

























Alternative products



PL364CN

Barva: Černá

Symbols glossary

	<p>Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.</p>		<p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72 dpi</p>		<p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p>
	<p>FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.</p>		<p>FlexiZone: Flexizone s 1/2 náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.</p>
	<p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>		<p>Otočný systém mytí rovnoměrně rozvádí vodu v 60 cm vnitřním prostoru myčky nádobí a směruje vodu s přesností, aby bylo zajištěno vynikající mytí.</p>
	<p>Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.</p>		<p>Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.</p>
	<p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p>		<p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p>
	<p>Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.</p>		<p>Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.</p>
	<p>Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.</p>		<p>Symbole ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.</p>
	<p>Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.</p>		<p>Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.</p>
	<p>Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.</p>		<p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p>
	<p>Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit</p>		<p>Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stiskněte tlačítko (</p>
	<p>Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.</p>		<p>Třída energetické účinnosti C</p>



HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci inverterového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.