

PL65233XIN



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
82 ס"מ
מובנה משולב חלקית
Flexi עם סל שלישי, 3
8017709290344




תוכניות



מס' תוכניות	5	מעורבת	כן
טמפרטורות כביסה	50, 65, 70 °C	אינטנסיבית	כן
השריה	כן	חצי מלאה	כן
חסכונית	כן		

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	שעות 3-6-9	אפשרות ייבוש נוסף	כן
--------------------	------------	-------------------	----

סלים




צבע סל	אפור	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות בשלוש רמות	צבע רכיבים פנימיים	ירוק
כוונון גובה של הסל העליון	19,0 cm	סלסלה לסכו"ם	13 הגדרות מקום בהחלקה
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון			

מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm	מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
Depth (mm)	570 mm	הגנת קיטור	בפלסטיק
Product Height (mm)	818 mm	חומר אמבט	נירוסטה
בקריות	אלקטרוני	מסנן	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	גוף חימום נסתר	כן
מחווך הדלקה/כיבוי	כן	צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
מחווך תאורת מלח	אור	גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	100-215 מ"מ
מחווך עזר לשטיפה	אור	רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
מחווך סוף המחזור	צליל	Additional gaskets	No
מערכת שטיפה	מסלולי	Back cover	No
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' 60°C – חיסכון בחשמל עם 35% מים חמים עד	Top cover	In plastic
קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH		

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	E	משך התוכנית	3:20 h:min
צריכת חשמל נל-100 מחזורים, מבוססת על [תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס) לצריכת מים למחזור]	90 kWh	פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	48 dB(A) re 1 pW C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	13		
	12.0 litres		53.7


חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	תד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F/E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		



Compatible Accessories

KITGH



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

KITPL60FABN



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.

KITPLV2



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

KITPL60FABB





















ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.

KITPL60FABX



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

Symbols glossary

	<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמפרות את תהליך הייבוש.</p>		<p>A++ מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: הביצועים A עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>
	<p>E קטגוריית יעילות אנרגטית</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>		<p>נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.</p>
	<p>טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של Smeg לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>...</p>		<p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p>
	<p>חצי מלאה: תוכנית זו מיועדת לשטיפת כלים שאינם מלוכלכים מאוד וכשהמדיח לא מלא לחלוטין.</p>		<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>
	<p>תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.</p>		<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
	<p>Ultraclean: מבצעת שטיפה האפשרות Ultraclean 70°C ומחסלת את כל צסופית בטמפרטורה גבוהה של 70°C. הבקטריות.</p>		<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>
	<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>