

PM6621WLDR



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit
Përmasat
Furnizimi me energji
Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Tradicional
65 cm
Të përziera
Të përziera
8017709230456



Estetika



Estetika

Ngjyra

Finiturë

Materiali

Lloji i xhamit

Skajet e xhamit

Xham në çelik

Mbajtëse tiganësh

Vatrat

Materiali i vatrave

Veshja e vatrave

Lloji i cilësimit të kontrollit

Slider

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Numri i kontrolleve

Ngjyra e kontrolleve

Përfundimi i komponentëve

Logo

Ngjyra e serigrafisë

Ngjyrat alternative të disponueshme

Dolce Stil Novo

E zezë

Qelqi

Qelqi

qeramike Eklips

Skaj i drejtë

Po

Prej gize

Smeg Contemporary

Alumin

Krem e zezë

Çelësa kontrolli

Po

Pjesa e përparme

2

E zezë

Bakër

Serigrafi

Gri

Inoks

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me gaz

2

Numri i zonave të gatimit me induksion	2
Numri i zonave të gatimit me "booster"	2
Numri i zonave fleksibël	1
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	Opsioni "Pause"	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Mbajtësi i minutave	1
Prerja e banakut	482-486x555-560 mm	Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Funksioni "Simmering"	Po	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Funksioni i gatimit me shkrirje/temperaturë të ulët	Po	Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	2	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

Veçoritë teknike



Përpara majtas - Gaz - AUX - 1.10 kW			
Mbrapa majtas - Gaz - I shpejtë - 3.10 kW			
Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm			
Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikja automatike në mbinxehje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Valvulat e sigurisë së gazit	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po
Ndezje automatike	Po		

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	3700 W	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	16 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Terminal box	No

Lloji i kabllit elektrik të instaluar

Po, me fazë teke

Tapë

Jo

Lidhja e gazit

Lloji i gazit

Gaz natyral G20/G25

Ofrohen lidhje të tjera të gazit Konik

Gas connection


Cilindric

Vlerësimi i lidhjes së gazit (W)

4200 W

Pipëza të tjera gazi të përfshira

Gaz i lëngshëm G30 GPL



Compatible Accessories



GRM

Mbajtëse për aparat kafeje



GRW

Mbajtëse-wok-u



LGCN






















Shufër lidhëse për pianurë të integruar,
inoks, 475/495 mm



WOKGHU

Mbajtëse WOK-u prej gize

Symbols glossary

	Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres		Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.
	Instalim standard: Instalim tradicional mbi tavolinë, i përshtatshëm për çdo lloj kompleti kuzhine		Mbajtëse për tavë prej gize të rëndë: për qëndrueshmëri dhe forcë maksimale.
	Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.		Kontrolli i çelësave
	Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.		Errësira bëhet dritë
	Bazë e përforcuar: Një bazë e përforcuar, e zhvilluar ekskluzivisht nga Smeg, përbëhet nga një shtresë çeliku e fiksuar në pjesën e poshtme të sipërfaqes së qelqit të pianurave me gaz në xham.		Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë
	Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.		Funksioni i shkrirjes, i përshtatshëm për shkrirjen e ngadaltë të ushqimeve delikate si çokollata ose gjalpi.
	Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh		Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.
	Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.		Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Funksioni i zierjes: ideal për receta gatimi të gjata, duke parandaluar zierjen e ushqimit ose ngjitjen në tigan.
	Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.		Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.
	Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm		