

PM6643R



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Semi-affleurant
65 cm
Mixte
Mixte
8017709313555



Esthétique



Esthétique
Série
Couleur
Finition
Matériau
Type de verre
Bord de la vitre
Verre sur inox
Grilles
Brûleurs
Matériau des brûleurs
Type de commandes
Slider
Position des commandes
Nombre de manettes
Couleur des manettes
Logo
Couleur de la sérigraphie

Dolce Stil Novo
Nouveauté
Noir
Verre
Verre
Céramique Eclipse
Droit
Oui
Fonte
Contemporain Smeg
Laiton
Multi Slider
Oui
Frontal
2
Noir
Sérigraphié
Gris

Programmes / Fonctions



| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nombre de brûleurs gaz | 2 |
| Nombre de foyers induction | 2 |
| Options de programmation de la durée | Arrêt automatique |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Nombre de foyers avec booster | 2 |
| Nombre de zones flexibles | 1 |
| Touche principale on/off | Oui |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Nombre total de foyers | 4 |

Options

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Option Multizone | Oui | | | | | | | | | Signal sonore fin de cuisson | Oui |
| Type de Zone Flexible | Multizone | | | | | | | | | Indicateur temps résiduel | Oui |
| Encastrement | 482-486x555-560 mm | | | | | | | | | Mode puissance Eco | Oui Avancé |
| Double Booster | Oui | | | | | | | | | Puissance Eco - Palier | 2100 à 3700 - step 100 W |
| Maintien au chaud | Oui | | | | | | | | | Mode Expo | Oui |
| Fonction gril | Oui | | | | | | | | | Verrouillage commandes / Sécurité enfant | Oui |
| Minuterie fin de cuisson | 2 | | | | | | | | | Option Bridge | Oui |
| Option Pause | Oui | | | | | | | | | Quick start / Démarrage rapide | Oui |
| Minuteur | 1 | | | | | | | | | Sélection rapide des niveaux | Oui |

Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Rapide - 3.10 kW

Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Adaptation automatique au diamètre des casseroles | Oui | Autoarrêt en cas de surchauffe | Oui |
| Détection automatique du récipient | Oui | Autoarrêt en cas de débordement | Oui |
| Détection automatique de la casserole et de la commande relative | Oui | Affichage chaleur résiduelle | Oui |
| Thermocouples | Oui | Protection pour mise en marche accidentelle | Oui |
| Allumage automatique intégré aux manettes | Oui | | |


Raccordement électrique

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------|----------|
| Puissance nominale | 3700 W | Fréquence | 50/60 Hz |
| Intensité | 16 A | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| Tension | 220-240 V | Longueur du câble d'alimentation | 120 cm |
| Type de câble d'alimentation installé | Mono-phasé | Type de prise | Non |

Raccordement gaz

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|--------|
| Type de gaz | G20/ G25 Gaz naturel | Réglé au gaz naturel | Cône |
| Raccordement au gaz | Cylindrique | Puissance nominale gaz | 4200 W |
| Injecteurs gaz fournis | G30 GPL Gaz liquide | | |





Accessoires Compatibles

LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Détection automatique et permanente des casseroles |  | Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense. |
|  | Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et évier avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste. |  | Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles. |
|  | Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants. |  | Sliders individuels Premium pour chaque zone |
|  | Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts. |  | Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie |
|  | L'obscurité devient lumière |  | Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau. |
|  | Fonction Gril |  | La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement. |
|  | Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité. |  | Multizone : Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale. |
|  | Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide. |  | Option Pause |
|  | Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf). |  | Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte. |



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Zone double



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.