

PM6643R



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
65 cm
Mieszane
Mieszany
8017709313555



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Seria

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Szkło na stali nierdzewnej

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Dolce Stil Novo

Nowy

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne Eclipse

Prosta krawędź

Tak

Żeliwo

Smeg Contemporary

Mosiądz

Multi Slider

Tak

Front

2

Czarny

Serigrafia

Szary

Programy / Funkcje



Liczba palników gazowych

2

Liczba stref indukcyjnych

2

Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	2
Liczba stref Multizone	1
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Opcja Multizone	Tak	Sygnal dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone	Wskaźnik czasu	Tak
Standardowe wycięcie	482-486x555-560 mm	Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Podwójny Booster	Tak	Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2100 a 3700 - step 100 W
Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe	Tak	Tryb Showroom	Tak
Funkcja grill	Tak	Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Timer	2	Opcja łączenia stref (Bridge)	Tak
Pauza	Tak	Szybki start	Tak
Minutnik	1	Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 3.10 kW

Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

38.5x23.0 cm


Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	3700 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	16 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie (V)	220-240 V	Wtyczka	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20/G25 gaz naturalny	Dostępne inne przyłącza gazowe	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	Moc przyłączeniowa gazu	4200 W
Zamienne dysze do gazu	G30 GPL Gaz płynny		


























Kompatybilne Akcesoria

LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



Słowniczek oznaczeń

	Stałe, automatyczne wykrywanie garnków		Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzewczej.
	Ultraniski profil		Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej
	Sterowanie przy pomocy slidera		Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.
	Ciemność staje się światłem		Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.
	Funkcja Grill		UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.
	Zabezpieczenie przed zalaniem		Pauza: Wszystkie strefy grzewcze można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.
	Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą		Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).
	Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.		Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
	Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.		Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.
	TWIN_ZONE_72dpi		