

# PM6912WLDR



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Produktfamilie      | Kochfeld             |
| Einbau              | Auflage              |
| Abmessungen         | 90 cm                |
| Energiequelle       | Gas/Elektro gemischt |
| Typ der Heiztechnik | Gas/Induktion        |
| EAN-Code            | 8017709230494        |



## Ästhetik



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ästhetik                   | Dolce Stil Novo     |
| Farbe                      | Schwarz             |
| Oberfläche                 | Glas                |
| Material                   | Glas                |
| Glasart                    | Eclipse Glaskeramik |
| Typ Glaskeramik            | C-Schliff           |
| Glas auf Stahl             | Ja                  |
| Abstellroste               | Gußeisen            |
| Brenner                    | Smeg Contemporanea  |
| Brennmaterial              | Aluminium           |
| Brennerbeschichtung        | Black Ceram         |
| Bedienung                  | Bedienknebel        |
| Slider-Bedienung           | Ja                  |
| Position Bedienelemente    | Frontal             |
| Anzahl der Bedienknebel    | 1                   |
| Farbe der Bedienknebel     | Schwarz             |
| Verzierung der Komponenten | Kupfer              |
| Farbe des Siebdrucks       | Grau                |
| Weitere Farbvarianten      | Edelstahl           |

## Programme / Funktionen



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Gas-Kochzonen   | 1 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 4 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Anzahl der Kochzonen mit Booster | 4  |
| Anzahl der MultiZonen            | 2  |
| EIN/AUS-Taste                    | Ja |
| Leistungsstufen                  | 9  |
| Anzahl der Kochzonen             | 5  |

## Optionen



|                                                    |                    |                                    |    |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|
| Funktion MultiZone                                 | Ja                 | Option Pause                       | Ja |
| Flexible Kochzone                                  | MultiZone          | Timer/Minutenzähler                | 1  |
| Ausschnittmass                                     | 482-486x844-848 mm | Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja |
| Funktion Simmern-Automatik                         | Ja                 | Restzeitanzeige                    | Ja |
| Funktion Warmhalte-Automatik                       | Ja                 | Demo-Mode Showroom-Funktion        | Ja |
| Funktion Schmelz-Automatik - Niedertemperaturgaren | Ja                 | Tastensperre/Kindersicherung       | Ja |
| Timer mit Endabschaltung                           | 4                  | Schnellauswahl der Leistungsstufen | Ja |

## Technische Eigenschaften



Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Hinten Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

|                                                                   |                 |                    |    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----|
| Automatische Anpassung des Topfdurchmessers                       | Ja              | Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Topferkennung                                        | Ja, min. Ø 9 cm | Überlaufschutz     | Ja |
| Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung | Ja              | Restwärmeanzeige   | Ja |
| Thermoelektrische Zündsicherung                                   | Ja              | Einschaltenschutz  | Ja |
| Automatische Einhandzündvorrichtung                               | Ja              |                    |    |

## Serienzubehör


Wokring aus Gußeisen 1

## Elektrischer Anschluss

|                                        |           |                                              |           |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Elektrischer Gesamtanschlußwert</b> | 7400 W    | <b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b> | Einphasig |
| <b>Absicherung</b>                     | 33 A      | <b>Frequenz</b>                              | 50/60 Hz  |
| <b>Spannung</b>                        | 220-240 V | <b>Länge Netzkabel</b>                       | 120 cm    |
| <b>Spannung</b>                        | 380-415 V | <b>Netzstecker</b>                           | No        |

## Gasanschluss

|                                            |                         |                                                 |         |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| <b>Gasart</b>                              | Erdgas (H) G20-20 mbar  | <b>Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen</b> | Konisch |
| <b>Gasanschluss</b>                        | Zylindrisch             | <b>Nennbelastung Qn</b>                         | 6000 W  |
| <b>Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze</b> | Flüssiggas (LPG) G30/31 |                                                 |         |



## Kompatibel Zubehör



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihafbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



### LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt



### TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlmantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihafbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.                                                                                           |    | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.                                                                                                                                       |
|    | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.                                                                                                                                                                             |    | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.                                                                                                                                                                                |
|    | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.                                                                                                                                                  |    | Drehknebelbedienung                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches Wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.                                                                                   |    | Small cut-out for easy installation                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Eclipse-Schwarzglas                                                                                                                                                                                                                               |    | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.                                                                            |
|   | Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.                                                                                                                                   |   | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.                                                                                                                                                             |
|  | Schmelz-Funktion: geeignet zum langsamen Aufschmelzen delikater Lebensmittel, wie z.B. Schokolade oder Butter.                                                                                                                                    |  | MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.                                                                                                        |
|  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.                                                                                                   |  | Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden. |
|  | Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern |  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.                                                                                               |
|  | Köcheln: ideale Funktion für Gerichte mit längerer Gardauer bei moderater Leistung, um ein anbrennen im Kochgeschirr zu verhindern.                                                                                                               |  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.                                                                                                                                                                         |
|  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.                                                                                                                                                                 |  | Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.                                                                                                                                                                                          |
|  | Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |