

PM6954R



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Standard
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Blandet
Type	Blandet
EAN-kode	8017709313579



Æstetik



Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk Eclipse
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Serie	Ny
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Contemporary Smeg
Blusmateriale	Messing
Type af betjeningsindstilling	Multi Slider
Glider	Ja
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	1
Betjening farve	Sort
Serigrafi farve	Grå


Programmer/Funktioner



Zoner i alt	5
Samlet antal gaszoner	1
Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder

Antal kogezone med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Auto-vent 2.0	Ja

Valgmuligheder



Multizone	Ja	Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Fleksibel Zonetype	MultiZone	Visning af resterende tid	Ja
Udskæring af bordplade	482-486x844-848 mm	Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Multizone	Ja	Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2400 a 7400 - step 100 W
Multizone	Ja	Showroom Demotilstand	Ja
Automatisk holde varm-funktion	Ja	Knapper lås/børnesikring	Ja
Grill funktion	Ja	Mulighed for tvillingzone	Ja
Timer for slut på tilberedning	4	Hurtig start	Ja
Pauseindstilling	Ja	Hurtig niveauindstilling	Ja
Minutur	1		

Tekniske egenskaber



Midten til venstre - Gas - UR - 6.00 kW - Booster 2.5 kW - Double booster 3 kW	
Bagest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm	
Forrest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm	
Bagest til højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm	
Front-højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm	
Multizone left - Booster 3.7 kW	
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm	
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm	
Automatisk justering af pandediameter	Ja
Panderegistrering	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja
Gas-sikkerhedsventiler	Ja
Automatisk tænding	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Automatisk slukning ved overløb	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Medfølgende tilbehør

Wokholder i støbejern	1
-----------------------	---

Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning, normering (W)	7400 W
Nuværende	33 A
Spænding (V)	220-240 V
Spænding 2 (V)	380-415 V

Ledningstype	Enkelt og dobbelt fase
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strømforsyning ledningslængde	120 cm

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20
Gastilslutning	Cylinderformet
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas

Andre givne gasforbindelser	Konisk
Gastilslutning normering (W)	6000 W



Not included accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPKPLATE



























Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	Automatisk sammenfletning af zoner til et større område		Permanent automatisk grydedetektion
	Forbindelse mellem kogeplade og emhætte		Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.
	Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt		Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.
	Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.		Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.
	Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.		Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet
	Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.		Grill funktion
	Lille udskæring til nem installation		Yderligere maksimalt effektniveau for et bedre energiforbrug
	Mørke bliver til lys		Premium individuel sliderkontrol for hver zone
	Alle kogezone kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effekt niveauer kan genaktiveres.		Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).
	Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.		Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.
	TWIN_ZONE_72dpi		Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Mulighed for at indstille kogepladens maksimale
effektabsorbering