PS906-5

Termékcsalád	Főzőlap
Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Méretek	90 cm
Tápellátás	gáz
Típus	gáz
EAN kód	8017709247898



Design család

Esztétika	Classica
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égők	Szabvány
Égők anyaga	Alumínium
Vezérlési beállítás típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elölnézet
Vezérlők száma	6
Vezérlőelemek színe	Acél effektus
Grafika színe	Fekete

Programok / Funkciók

Főzőzónák száma összesen	5
Gázfőző zónák száma	5

Opciók

Munkalap kivágás	490x878 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz – 2UR (dupla) - 5.00 kW
Hátsó közép - Gáz – Gyors - 2.50 kW
Elülső középen - Gáz – AUX - 1.05 kW
Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.50 kW
Jobb első - Gáz – AUX - 1.05 kW

Gázbiztonsági szelepek	Igen	**Automatikus gyújtás**	Igen

Mellékelt tartozékok


Öntöttvas wok tartó	1

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	1 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	**Tápkábel hossza**	120 cm
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

Gázcsatlakozás

Gáz típusa	G20 Földgáz	**Egyéb elérhető gázcsatlakozások**	Kúp alakú
Gas connection	Cilindrical		
Egyéb gázfúvókák is	G30 GPL cseppfolyós gáz	**Gázcsatlakozás névleges értéke (W)**	12000 W



Not included accessories



GRW

Woktartó



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó



GRM

Kávéfőzőgép támogatás

6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



Symbols glossary (TT)



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



Vezérlőgombok