

PV331CN

Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen30 cmEnergiequelleGasTyp der HeiztechnikGas

EAN-Code 8017709255312



Ästhetik







Ästhetik Classici
Farbe Schwarz
Oberfläche Glas
Material Glas
Glas auf Stahl Ja

Abstellroste Gußeisen
Brennerbeschichtung Vernickelt
Bedienung Bedienknebel

Position Bedienelemente Frontal
Anzahl der Bedienknebel 2

Farbe der Bedienknebel Edelstahl-Optik

Verzierung der KomponentenWeißMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksGrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen 1
Anzahl der Kochzonen 1

Optionen

Ausschnittmass 476-480x250-254 mm



Technische Eigenschaften



Mitte - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Thermoelektrische Zündsicherung

Ja

Automatische Ja Einhandzündvorrichtung

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Spannung

Typ des vormontierten Einp Anschlusskabels

220-240 V

1 W

Einphasig

Frequenz Länge Netzkabel

Netzstecker

50/60 Hz

120 cm

No

Gasanschluss

Gasart

Gasanschluss

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze Erdgas (H) G20-20 mbar

Zylindrisch

Flüssiggas (LPG) G30/31,


G110 Stadtgas

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen

Nennbelastung Qn

Konisch

6000 W





Kompatibel Zubehör

5MP1GOG

KIT Bedienknebel im Linea Design, für Classici Gaskochfelder PV331CNDE, PV395LCNDE, PV375CNDE PM3953DDE (5 St.)

5MPV3MB

GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

5MP1GOGB3



GRM



Espressokocher - Support

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt





Symbols glossary



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Drehknebelbedienung